



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Kurtyna pomiarowa (1120077) serii SLG-2 - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK021607

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

W zakresie dostawy

1 × nadajnik
1 × odbiornik
1 × instrukcja szybkiego
uruchomienia
1 x Instrukcja bezpieczeństwa

Zasada działania

Nadajnik/odbiornik

Zasięg wykrywania

Wartości graniczne 440 mm ... 4.900 mm

Wiązka równoległa (zalecany) 440 mm ... 3.500 mm

3 x wiązka krzyżowa (zalecany) 440 mm ... 3.500 mm

Strefa martwa

Odległość 1. wiązki świetlnej do krawędzi przedniej obudowy
(strona przyłącza)

4,6 mm

Odległość ostatniej wiązki świetlnej do krawędzi przedniej
obudowy (strona górna)

4,6 mm ¹⁾

Wysokość pola detekcji

1.400 mm

Odstęp między wiązkami

10 mm

Optyczny wylot światła

Flat

Zdolność detekcjiNajmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), wiązka równoległa 15 mm²⁾Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO), 3 x wiązka krzyżowa ≥ 9 mm²⁾**Ustawienie fabryczne**

Funkcja wiązki	Wiązka równoległa
Pin 2 (MF)	Wejście uczenia (Teach-in)
Pin 4 (OUT)	Wyjście detekcji obiektów = „HIGH”
IO-Link (dane procesowe)	Q_L/Q_{int} Status, System status, Beam status
Uczenie (Teach-in) (ustawienie domyślne)	Samoczynne uczenie (Teach-in)

Rodzaj ustawiania

IO-Link	Do ustawiania parametrów czujnika oraz funkcji Smart Task
---------	---

Wiązka transmisyjna

Nadajnik światła	LED
Rodzaj światła	Światło podczerwone
Liczba wiązek	140

Parametry LED

Referencja normatywna	EN 62471:2008-09 IEC 62471:2006, modyfikowane
Oznaczenie grupy ryzyka LED	Dowolna grupa
Długość fali	850 nm
Średnia trwałość użytkowa	Średnia żywotność 100 000 godz. przy $T_u = +25$ °C

Czas

Czas inicjalizacji	0,4 s ... 2 s ³⁾
Czas uczenia (Teach-in)	0,75 s ... 50 s ³⁾
Czas skanowania, wiązka równoległa	6,2 ms
Czas skanowania, wiązka krzyżowa	12,5 ms
Powtarzalność, wiązka równoległa	6,2 ms
Powtarzalność, wiązka krzyżowa	18,7 ms
Minimalny czas przebywania, wiązka równoległa	12,5 ms
Minimalny czas przebywania, wiązka krzyżowa	25 ms
Maks. czas odpowiedzi, wiązka równoległa	20,6 ms
Maks. czas odpowiedzi, wiązka krzyżowa	38,5 ms

Rodzaj synchronizacji

Optycznie (2 wiązki świetlne)

¹⁾W przypadku wysokości pola detekcji < 700 mm wartość pomiarowa może odbiegać o maks. 1 mm od podanych tutaj wartości pomiarowych.²⁾MDO: najmniejszy wykrywalny obiekt dowolnie uformowanego obiektu.

³⁾W zależności od zasięgu / liczby wiązek / wiązek krzyżowych.

Interfejs komunikacyjny

IO-Link	☐, V1.1
Prędkość przesyłania danych	COM3 (230,4 kBaud)
Maksymalna długość przewodu	20 m
Czas cyklu	2,3 ms
Długość danych procesowych	32 Byte

Dane elektryczne

Napięcie zasilające U_B DC 18 V DC ... 30 V DC ¹⁾

Tętnienia resztkowe $\leq 1,3 V_{ss}$

Pobór mocy

Nadajnik $\leq 45,5 \text{ mA}$ ²⁾

Odbiornik $\leq 123 \text{ mA}$ ²⁾

Wyjście cyfrowe

Liczba 2

Rodzaj Push-Pull: PNP/NPN

Wyjście napięcia sygnału HIGH/LOW $U_B - 3 \text{ V} / < 3 \text{ V}$

Obciążenie wyjściowe, indukcyjne 1 H

Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe 100 nF

Prąd wyjściowy $I_{maks.}$ 100 mA

Prąd wyjściowy, reszta $< 0,5 \text{ mA}$

Wejście cyfrowe

Liczba 1

Wejście napięcia sygnału HIGH/LOW $> 15 \text{ V} / < 5 \text{ V}$

Klasa ochrony

III ³⁾

Nr pliku UL

NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Układy zabezpieczające

Przyłącza U_V z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji
Wyjście Q chronione przed zwarciami
Wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami

¹⁾Bez obciążenia.

²⁾Przy 24 V.

³⁾EN 61140.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)

Szerokość	11,8 mm
Wysokość	1.399,2 mm
Głębokość	24,1 mm

Typ przyłącza Przewód z 4-biegunowym wtykiem M12

Typ przyłącza – szczegóły

Średnica przewodu	3,4 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,14 mm ²
Długość przewodu	150 mm
Materiał przewodu	PVC

Materiał

Obudowa	Aluminium
	Tworzywo sztuczne

Szyba przednia PMMA

Masa	1.960 g
Ochrona przepięciowa (wymagana)	1

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65, IP67 ¹⁾
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-25 °C ... +70 °C
Odporność na światło zewnętrzne	Pośrednie: 50.000 lx ²⁾
Odporność na wstrząsy	10 g, 16 ms, DIN EN 60068-2-27
Odporność na drgania	10-150 Hz 0.5 mm, IEC 60068-2-6
Wilgotność powietrza	≤ 96 %, względna wilgotność powietrza (bez nalożu)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

¹⁾Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.

²⁾Światło słoneczne.

Smart Task

Oznaczenie Smart Task

Funkcja logiczna

Funkcja timera

Logika podstawowa

Bezpośrednie

I

LUB

Dezaktywowany

Opóźnienie przy włączeniu

Opóźnienie wyłączenia

Opóźnienie włączenia i wyłączenia

Impuls (One Shot)

Sygnal przełączający

Sygnal przełączający Q_{L1} Wyjście przełączające

Sygnal przełączający Q_{L2} Wyjście przełączające, Wejście zewnętrzne

Diagnostyka

Funkcje diagnostyczne

Stan urządzenia Błąd sprzętowy, ostrzeżenie o temperaturze, ostrzeżenie o czasie pracy

Status komunikacji Błąd zwarcia styku, nieprawidłowe dane procesowe

Stan sygnału świetlnego Błąd uczenia, błąd synchronizacji, alarm quality of run

Wyjście alarmowe Tak

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

MAR declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Certyfikat cULus [?](#)

Certyfikat EAC / DoC [?](#)

IO-Link [?](#)

Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27270910

ECLASS 5.1.4 27270910

ECLASS 6.0 27270910

ECLASS 6.2 27270910

ECLASS 7.0 27270910

ECLASS 8.0 27270910

ECLASS 8.1 27270910

ECLASS 9.0 27270910

ECLASS 10.0 27270910

ECLASS 11.0 27270910

ECLASS 12.0 27270910

ETIM 5.0 EC002549

ETIM 6.0 EC002549

ETIM 7.0 EC002549

ETIM 8.0 EC002549
UNSPSC 16.0901 39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK021607
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 04:27