



## System wizyjny (1060428) serii TriSpector1000 - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK007984**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Cechy

#### Zadanie

Detekcja - Obiekty standardowe  
Detekcja - Poziom napełnienia  
Pomiar - Wymiary, kontur i objętość  
Pomiar - Liczba  
Monitorowanie i kontrola - Jakość  
Określenie pozycji - Określenie pozycji 3D

#### Technologia

Triangulacja 3D

#### Kategoria produktu

Konfigurowany

#### Zestaw narzędzi

Kształt  
Detekcja zakresu  
Lokalizator plamek  
Objętość  
Wyszukiwanie poziomu  
Stały poziom

#### Odstęp roboczy

291 mm ... 1.091 mm

#### Przykładowe pole widzenia

540 mm x 200 mm

#### Podświetlenie

Zintegrowany

#### Kolor oświetlenia

Czerwony, Laser, widzialne, 660 nm, ± 7 nm

#### Klasa lasera

2 (EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014, odpowiada standardom wydajności FDA dla produktów laserowych, z wyjątkiem zgodności z normą IEC 60825-1 wyd. 3, według opisu zawartego w dokumencie Laser Notice nr 56 z dnia 8 maja 2019 r.)

#### Wstępna kalibracja

?

Szerokość przy minimalnym odstępie roboczym	180 mm
Szerokość przy maksymalnym odstępie roboczym	660 mm
Maksymalny zakres wysokości	800 mm
Kąt czujnika obrazu	67°
Wsparcie offline	Emulator

## Mechanika/elektryka

Typ przyłącza	M12, wtyk 12-pinowy, kodowanie A (zasilanie elektryczne, wejścia/wyjścia) M12, 8-pinowe złącze żeńskie, kodowanie X (Gigabit Ethernet) M12, gniazdo 8-pinowe, kodowanie A (enkoder)
Materiał, przyłącza	Niklowany mosiądz
Napięcie zasilające	24 V DC, ± 20 %
Tętnienia resztkowe	< 5 V <sub>ss</sub>
Pobór mocy	≤ 11 W
Pobór prądu	< 400 mA, bez obciążenia wyjściowego
Stopień ochrony	IP67
Klasa ochrony	III
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Materiał szybki przedniej	PMMA
Masa	1,7 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	307 mm x 62 mm x 84 mm

## Wydajność

Częstotliwość skanowania/odświeżania	5.000 profili 3D/s
Maksymalna liczba profili	2.500 na obraz
Punkty danych/profil	1.536
Rozdzielczość pionowa	80 μm ... 670 μm
Rozdzielczość profilu 3D	0,43 mm/px

## Interfejsy

Ethernet	☑, TCP/IP
Prędkość przesyłania danych	1.000 Mbit/s
Szeregowy	☑, RS-232, RS-422
Funkcja	Enkoder (RS-422 / DBS36E-BBCP02048)
Prędkość przesyłania danych	Maksymalna częstotliwość enkodera: 300 kHz
Przyrostowy	☑, TTL

Program konfiguracyjny	SOPAS ET
Wejście cyfrowe	3 (nieizolowane)
Wyjście cyfrowe	4 (nieizolowane)
Interfejs dla enkodera	RS-422 / TTL (DBS36E-BBCP02048)
Maksymalna częstotliwość enkodera	300 kHz

## Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-2:2005 / EN 61000-6-3:2007
Odporność na udary	15 g / 6 ms (EN 60068-2-27)
Obciążenie przez drgania	5 g, 10 Hz ... 150 Hz (EN 60068-2-6)
Temperatura otoczenia pracy	0 °C ... +50 °C <sup>1)</sup>
Temperatura składowania	-20 °C ... +70 °C <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205
ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27310205
ECLASS 11.0	27310205
ECLASS 12.0	27310205
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK007984