AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Mobilny czytnik kodów kreskowych (2123085) serii HW19 - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK031520

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie	Identyfikacja - Kod 1D Identyfikacja - Kod 2D
Wersja	Standard Range
Obszar zastosowań	Zastosowanie przemysłowe
Wersja skanera	Wariant przewodowy
Rozdzielczość czujnika	1280 px x 800 px
Źródło światła	LED, widzialne, czerwony, 625 nm
Wskaźnik wzajemnego położenia	Laser, czerwony, 655 nm
Odległość odczytu	0 mm ... 837 mm
Rozdzielczość kodu	≥ 0,076 mm [1] ≥ 0,152 mm [2]

[1] Dotyczy Code 39.

[2] Dotyczy kodów Data Matrix.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	4 V DC ... 5,5 V DC
Pobór prądu	Tryb pracy przy napięciu 5 V DC: 500 mA Standby: 100 mA

Obudowa	Tworzywo sztuczne (UL 94 V-0)
Kolor obudowy	Pomarańczowy, szary
Stopień ochrony	IP65 IP67
Masa	320 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	100 mm x 76 mm x 192 mm

Wydajność

Struktury kodu możliwe do odczytu	Kody 1D, kody 2D, Stacked, Digimarc®
Typy kodu kreskowego	Code 39, Code 39 Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Codabar, Code 128, GS1-128 / EAN 128, UPC / EAN / JAN (z uzupełnieniem), MSI/Plessey, UK/Plessey, IATA, Interleaved 2 of 5, Standard and Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Telepen, GS1 DataBar, Australian Post, China Post, German Post, US Planet, US Postnet, British Post, Intelligent Mail, Japan Post, Korean Post, Dutch KIX Post
Typy kodu 2D	Data Matrix, QR Code, MicroQR-Code, Aztec, MaxiCode, Digimarc, DOT Code, CodaBlock A/F, GS1, Chinese Sensible Code, OCR symbologies
Typu kodów Stacked	PDF417, MicroPDF417, Code 49, Code 16K, Composite, Codablock F
Orientacja kodu	Wielokierunkowe
Tolerancja przesunięcia poziomego	Typ. 450 cm/s

Interfejsy

USB	?
Funkcja	Wprowadzenie wyniku w miejscu kursora, Emulacja portu COM

Wskazania optyczne	3 LEDs (Potwierdzenie odczytu, Stan naładowania akumulatora, Stan łączności radiowej)
Sygnalizacja dźwiękowa	Sygnał akustyczny, można wyłączyć
Drgania	Tak
Program konfiguracyjny	EZConfig Tool (≥ V.4.5.35)

Dane dotyczące otoczenia

Odporność na wstrząsy	50 upadków z wysokości 2 m na beton w temp. −30°C z wysokości 2 m na beton 20 prób upadku przy 25°C, wzgl. wilgotność powietrza 55% z wysokości 2,4 m na beton Z wysokości 3 m na beton
Temperatura otoczenia pracy	−30 °C ... +50 °C
Temperatura składowania	−40 °C ... +70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	95 %, bez kondensacji

Odporność na światło zewnętrzne	100.000 lx
Kontrast druku kodu kreskowego (PCS)	≥ 20 %

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280101
ECLASS 5.1.4	27280101
ECLASS 6.0	27280101
ECLASS 6.2	27280101
ECLASS 7.0	27280101
ECLASS 8.0	27280101
ECLASS 8.1	27280101
ECLASS 9.0	27280101
ECLASS 10.0	27280101
ECLASS 11.0	27280101
ECLASS 12.0	27280101
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	43211701

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031520