



Sterownik bezpieczeństwa (1085349) serii Flexi Compact - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK014943**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Moduł	Moduł główny
Opis	Moduł główny stanowi centralną jednostkę procesową modułowego sterownika bezpieczeństwa. W module głównym są monitorowane i przetwarzane logicznie wszystkie sygnały wchodzące. W następstwie przetwarzania włączane są wyjścia.
Wejścia bezpieczeństwa	20
Wyjścia bezpieczeństwa	4
Wyjścia testowe	8
Rodzaj konfiguracji	Za pomocą oprogramowania (Safety Designer)
Zakres dostawy	<ul style="list-style-type: none"> Moduł główny SmartPlug Wtyk czołowy z 16 złączami zaciskowymi i otworem dla SmartPlug Wtyk czołowy z 18 złączami zaciskowymi Zaślepka obudowy Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja eksploatacji do pobrania

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa
Kategoria

SIL 3 (IEC 61508)
Kategoria 4 (ISO 13849-1)

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL e (ISO 13849-1)
PFH _D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę) 4×10^{-9} ¹⁾	
T _M (okres użytkowania)	20 lat(a) (ISO 13849-1)

¹⁾ Obliczona wartość w przypadku wykorzystania dwukanałowych wejść bezpieczeństwa oraz wyjść bezpieczeństwa z impulsem testowym. Maksymalnie 9×10^{-9} w przypadku jednokanałowych wejść bezpieczeństwa oraz wyjść bezpieczeństwa bez impulsu testowego. Szczegóły – patrz instrukcja eksploatacji.

Funkcje

Programowalna logika	?
Monitorowanie podłączonych urządzeń bezpieczeństwa	?
Przełączanie podłączonych urządzeń bezpieczeństwa	?
Szybkie wyłączenie	?
Testowanie podłączonych urządzeń bezpieczeństwa oraz okablowania (wykrywanie zwarcia)	?
Używanie wyjść testowych jako wyjść niezabezpieczonych	?
Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop	?

Interfejsy

Typ przyłącza	Wtyki czołowe z zaciskami sprężynowymi
Wtyk czołowy	1 wtyk czołowy z 16 złączami zaciskowymi i otworem dla SmartPlug 1 wtyk czołowy z 18 złączami zaciskowymi
Wejścia bezpieczeństwa	20
Wyjścia bezpieczeństwa	4
Wyjścia testowe	8
Konfiguracja i diagnostyka	
Przyłącze USB za pośrednictwem SmartPlug	?
Wskaźniki	LEDs

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (EN 61140)
Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4
Zasilanie elektryczne	Zasilanie elektryczne modułu głównego jest realizowane bezpośrednio za pomocą złączy zaciskowych modułu czołowego
Napięcie zasilania U _v	24 V DC (16,8 V ... 30 V) ¹⁾
Rodzaj zasilania elektrycznego	PELV lub SELV ²⁾
Kategoria przepięciowa	II (EN 61131-2)
Pobór mocy w przypadku napięcia znamionowego (bez wyjść)	3 W (DC)
Moc stracona	≤ 6,2 W

¹⁾Napięcie zasilania modułu głównego oraz modułów połączonych za pomocą magistrali na tylnej ścianie.

²⁾Prąd zasilający musi być zewnętrznie ograniczony do maks. 8 A – albo za pośrednictwem używanego zasilacza albo za pośrednictwem bezpiecznika.

Dane mechaniczne




Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	46,2 mm x 124,7 mm x 85,5 mm
Stopień zanieczyszczenia	2 (IEC 61010-1)
Typ sterownika	Urządzenie otwarte (IEC 61010-2-201)
Masa	277 g (± 5 %)
Montaż	Montaż odbywa się zgodnie z IEC 60715 na szynie montażowej 35 mm × 7,5 mm

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (EN 60529)
Temperatura otoczenia pracy	-25 °C ... +55 °C ¹⁾
Temperatura składowania	-25 °C ... +70 °C
Wilgotność powietrza	≤ 95 %, bez kondensacji
Odporność na drgania	1 g, 5 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6)
Odporność na wstrząsy	15 g, 11 ms (EN 60068-2-27)

¹⁾Na wysokościach do 2000 m n.p.m. W przypadku położonych wyżej miejsc użytkowania do maks. 4000 m n.p.m, patrz instrukcja eksploatacji.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat UK-Type-Examination	
Certyfikat cULus	
Certyfikat EAC / DoC	
certyfikat cTUVus	
Certyfikat EC-Type-Examination	
Certyfikat Third party	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27243001
ECLASS 5.1.4	27243101
ECLASS 6.0	27243101
ECLASS 6.2	27243101

ECLASS 7.0	27243101
ECLASS 8.0	27243101
ECLASS 8.1	27243101
ECLASS 9.0	27243101
ECLASS 10.0	27243101
ECLASS 11.0	27243101
ECLASS 12.0	27243101
ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK014943
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:15