AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Laserowy skaner bezpieczeństwa (1058000) serii S300 - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK006979

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Podgrupa	S300 Mini Standard
Obszar zastosowania	Indoor
Zasięg pola ochronnego	1 m
Zasięg pól ostrzegawczych	8 m (do 15% remisji)
Zakres pomiaru odległości	30 m
Typ zestawu pól	Zestawy trzypolowe
Liczba zestawów pól	1
Liczba pól	3
Liczba przypadków monitorowania	1
Kąt skanowania	270°
Rozdzielczość (konfigurowalna)	30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm
Rozdzielczość kątowa	0,5°
Czas odpowiedzi	80 ms [1)]
Dodatek do pola ochronnego	100 mm
Liczba próbkowań wielokrotnych	2 ... 16, konfigurowalna
Opóźnienie automatycznego resetu	2 s ... 60 s, konfigurowalny

[1)] W zależności od bazowego czasu odpowiedzi i próbkowania wielokrotnego.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Typ	Typ 3 (IEC 61496)
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa	SIL 2 (IEC 61508)
Kategoria	Kategoria 3 (EN ISO 13849)
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL d (EN ISO 13849)
PFH_D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)	$8{,}0 \times 10^{-8}$
T_M (okres użytkowania)	20 lat(a) (EN ISO 13849)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone

Funkcje

Blokada restartu	?
Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM)	?
Próbkowanie wielokrotne	?
Kontur jako odniesienie	?
Wyprowadzanie danych pomiarowych	Brak

Interfejsy

Typ przyłącza	Przewód, 250 mm, z wtykiem M12, 8-stykowym	
Uniwersalne wejścia/wyjścia		2
Wejścia		
Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM)	1 [1)]	
Reset/ponowne uruchomienie	1 [1)]	
Stan gotowości	1 [1)]	
Wyjścia		
Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD)	2	
Wyjścia pola ostrzegawczego	2 [1)]	
Konieczny reset	1 [1)]	
Rodzaj konfiguracji		Komputer z CDS (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki)
Interfejs konfiguracji i diagnostyki	RS-232	
Szybkość transmisji	38,4 kBaud	

[1)] Dostępność w zależności od konfiguracji uniwersalnych wejść/wyjść.

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (EN 50178, EN 60950)
Napięcie zasilające U_V	24 V DC (16,8 V DC ... 30 V DC)
Pobór prądu	≤ 0,2 A [1] ≤ 1,35 A [2]

[1] Przy 24 V DC bez obciążenia wyjściowego.

[2] Przy 24 V DC z maksymalnym obciążeniem wyjściowym.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	102 mm x 116 mm x 105 mm
Masa	0,8 kg, bez przewodów podłączeniowych
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
Kolor obudowy	RAL 1021 (żółty rzepakowy), RAL 9005 (czarny)
Materiał osłony układu optycznego	Polycarbonat
Powierzchnia osłony układu optycznego	Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (EN 60529)
Temperatura otoczenia pracy	–10 °C ... +50 °C
Temperatura składowania	–25 °C ... +50 °C
Odporność na drgania	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasa	5M1 (IEC 60721-3-5)
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasa	5M1 (IEC 60721-3-5)
Trwały udar	50 m/s², 11 ms
	100 m/s², 16 ms

Inne dane

Rodzaj światła	Pulsująca dioda laserowa
Długość fali	905 nm
Możliwy do wykrycia współczynnik remisji	1,8 % ... > 1.000 %, Odbłyśniki
Klasa lasera	1 (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)

Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China-RoHS
Certyfikat China GB
Certyfikat cULus
Certyfikat EAC / DoC
Certyfikat EC-Type-Examination

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272705
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 6.0	27272705
ECLASS 6.2	27272705
ECLASS 7.0	27272705
ECLASS 8.0	27272705
ECLASS 8.1	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK006979

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:24