AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (6073036) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK042404

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzina akcesoriów	Moduły przyłączeniowe
Typ przyłącza – głowica A	Wtyk i złącze żeńskie, M8, 4 piny, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, prosty
Blokada złącza wtykowego	Z możliwością przykręcenia
Typ sygnału	IO-Link, CANopen, RS-485
Liczba gniazd wtykowych	1
Przewód podłączeniowy	0,5 m, Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe, PVC
Materiał przewodu	PVC
Kolor przewodu	Czarny
Materiał obudowy	ABS (tworzywo sztuczne)
Kolor obudowy	Czarny
Moment dokręcenia	0,5 Nm
Kategoria przepięciowa	III
Temperatura robocza	–25 °C ... +55 °C, Eksploatacja –40 °C ... +80 °C, Składowanie
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	37,4 mm x 13 mm x 60,4 mm
Opis	Booster FlexChain

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312

ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK042404

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24