AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (2095789) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK030343

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzina akcesoriów	Moduły przyłączeniowe
Typ przyłącza – głowica A	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Technika przyłączeniowa	Dławnica kablowa
Przekrój poprzeczny przewodu	5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura robocza	–40 °C ... +60 °C
Stopień ochrony	IP67
Masa	0,68 kg
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	88 mm x 34 mm x 173 mm
Opis	Skrzynka przyłączeniowa do zasilania, we/wy i danych RS-232/-422 (nie Ethernetu), z trzema okablowanymi fabrycznie przewodami M12, 12 pinów

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440320
ECLASS 10.0	27440320
ECLASS 11.0	27440320
ECLASS 12.0	27440320
ETIM 5.0	EC000313
ETIM 6.0	EC000313
ETIM 7.0	EC000313
ETIM 8.0	EC000313
UNSPSC 16.0901	31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK030343

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24