AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (2079824) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK029837

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzina akcesoriów	Moduły przyłączeniowe
Typ przyłącza – głowica A	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Typ przyłącza – głowica C	Wtyk okrągły (stal nierdzewna), M12
Technika przyłączeniowa	Dławnica kablowa
Przekrój poprzeczny przewodu	5 x 0,5 mm² + 2 x 12 x 0,14 mm²
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura robocza	–40 °C ... +60 °C
Stopień ochrony	IP67
Masa	0,68 kg
Wymiary (szer. x wys. x dług.)	88 mm x 34 mm x 173 mm
Opis	Skrzynka przyłączeniowa ze stykiem sabotażowym do zasilania, we/wy i danych RS-232/-422 (nie Ethernet), z trzema fabrycznie podłączonymi przewodami M12, 12-pinowymi

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27242602
ECLASS 5.1.4	27242602
ECLASS 6.0	27242602
ECLASS 6.2	27242602
ECLASS 7.0	27242602
ECLASS 8.0	27242602
ECLASS 8.1	27242602
ECLASS 9.0	27242602
ECLASS 10.0	27242602
ECLASS 11.0	27242602
ECLASS 12.0	27242602
ETIM 5.0	EC001597
ETIM 6.0	EC001597
ETIM 7.0	EC001597
ETIM 8.0	EC001597
UNSPSC 16.0901	32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK029837

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24