



## Sterownik bezpieczeństwa (1085195) serii Flexi Soft - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK014914**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Cechy

Moduł	Brama
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	CC-Link
Rodzaj konfiguracji	Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer)

### Interfejsy

Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	CC-Link
Prędkość przesyłania danych	156 kbit/s 625 kbit/s 2,5 Mbit/s
Typ przyłącza	Wtykowe zaciski sprężynowe

### Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (EN 61140)
Zasilanie elektryczne	Przez FLEXBUS+
Wewnętrzny pobór mocy	$\leq 1,4 \text{ W}^{1)}$

<sup>1)</sup>Przez FLEXBUS+.

## Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm

Masa 120 g ( $\pm 10\%$ )

## Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony IP20 (EN 60529)

Temperatura otoczenia pracy 0 °C ... +55 °C

Temperatura składowania -25 °C ... +70 °C

Wilgotność powietrza  $\leq 95\%$ , bez kondensacji

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27243001

ECLASS 5.1.4 27243101

ECLASS 6.0 27243101

ECLASS 6.2 27243101

ECLASS 7.0 27243101

ECLASS 8.0 27243101

ECLASS 8.1 27243101

ECLASS 9.0 27243101

ECLASS 10.0 27243101

ECLASS 11.0 27243101

ECLASS 12.0 27243101

ETIM 5.0 EC001449

ETIM 6.0 EC001449

ETIM 7.0 EC001449

ETIM 8.0 EC001449

UNSPSC 16.0901 32151705

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK014914