AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Sterownik bezpieczeństwa (1127717) serii Flexi Soft - SICK




**Numer artykułu SKU: OC-SICK022918**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Moduł | Brama |
| Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | Modbus ® TCP, TCP/IP sockets |
| Rodzaj konfiguracji | Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer, Safe EFI-pro System: Safety Designer) |
| Cecha wyróżniająca | Lakier ochronny do trudnych warunków otoczenia (np. Odporność na siarkę). |

## Interfejsy

| | |
|---|---|
| Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa | Modbus ® TCP, TCP/IP sockets |
| Zintegrowany przełącznik sieci Ethernet | Zarządzany przełącznik 3-portowy Layer 2 z funkcją Auto-MDI-X do automatycznego wykrywania krzyżujących się przewodów sieci Ethernet |
| Prędkość przesyłania danych | 10 Mbit/s, 10Base-T<br>100 Mbit/s, 100Base-T<br>autosensing |
| Typ przyłącza | 2 x gniazdo, RJ-45 |

# Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony | III (EN 61140) |
| Zasilanie elektryczne | Przez FLEXBUS+ |
| Wewnętrzny pobór mocy | ≤ 2,4 W [1)] |

[1)] Przez FLEXBUS+.

# Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 22,5 mm x 96,5 mm x 120,6 mm |
| Masa | 125 g (± 10 %) |

# Dane dotyczące otoczenia

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP20 (EN 60529) |
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +55 °C |
| Temperatura składowania | –25 °C ... +70 °C |
| Wilgotność powietrza | ≤ 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na pojedynczy gaz (dwutlenek siarki) | 25 ppm, 21 dni, 25°C (IEC 60068-2-42 - Kc) |
| Odporność na mieszaniny gazów | 100 ppb - $H_2S$<br>2000 ppb - $NO_2$<br>100 ppb - $Cl_2$<br>2000 ppb – $SO_2$, 21 dni, 30°C (IEC 60068-2-60 Ke) |

# Certyfikaty

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | |
| UK declaration of conformity | |
| ACMA declaration of conformity | |
| China-RoHS | |
| Certyfikat CCC | |
| Certyfikat cULus | |
| Certyfikat EAC / DoC | |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27243001 |
| ECLASS 5.1.4 | 27243101 |
| ECLASS 6.0 | 27243101 |
| ECLASS 6.2 | 27243101 |
| ECLASS 7.0 | 27243101 |
| ECLASS 8.0 | 27243101 |

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | 27243101 |
| ECLASS 9.0 | 27243101 |
| ECLASS 10.0 | 27243101 |
| ECLASS 11.0 | 27243101 |
| ECLASS 12.0 | 27243101 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| UNSPSC 16.0901 | 32151705 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK022918 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 01:58