



Sterownik bezpieczeństwa (1044075) serii Flexi Soft - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK004448**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Moduł	Brama
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	PROFIBUS DP
Rodzaj konfiguracji	Za pomocą oprogramowania (Flexi Soft Designer)

Interfejsy

Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa	PROFIBUS DP
Prędkość przesyłania danych	≤ 12.000 kbit/s ¹⁾
Typ przyłącza	1 x gniazdo, D-Sub, 9-pinowe

¹⁾W zależności od długości przewodu.

Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (EN 61140)
Zasilanie elektryczne	Przez FLEXBUS+
Wewnętrzny pobór mocy	≤ 1,6 W ¹⁾

¹⁾Przez FLEXBUS+.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 22,5 mm x 96,5 mm x 126 mm

Masa 150 g ($\pm 10\%$)

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony IP20 (EN 60529)

Temperatura otoczenia pracy $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +55\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temperatura składowania $-25\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$

Wilgotność powietrza $\leq 95\%$, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity [?](#)

UK declaration of conformity [?](#)

ACMA declaration of conformity [?](#)

China-RoHS [?](#)

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27243001

ECLASS 5.1.4 27243101

ECLASS 6.0 27243101

ECLASS 6.2 27243101

ECLASS 7.0 27243101

ECLASS 8.0 27243101

ECLASS 8.1 27243101

ECLASS 9.0 27243101

ECLASS 10.0 27243101

ECLASS 11.0 27243101

ECLASS 12.0 27243101

ETIM 5.0 EC001449

ETIM 6.0 EC001449

ETIM 7.0 EC001449

ETIM 8.0 EC001449

UNSPSC 16.0901 32151705

Nr kat.

OC-SICK004448

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 12:24