



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (5308844) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK032281

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Grupa akcesoriów	Odbłyśniki
Rodzina akcesoriów	Precyzyjne odbłyśniki trzypolowe
Opis	Odbłyśnik z niewielkimi elementami odblaskowymi, przykręcany, nadaje się do czujników laserowych
Sposób zamocowania	Przykręcany, mocowanie przy użyciu 2 otworów
Temperatura otoczenia pracy	-30 °C ... +65 °C ¹⁾
Wymiary	20 mm x 60 mm
Powierzchnia odbijająca światło	15 mm x 38 mm
Materiał	PMMA/ABS

¹⁾ Zamontować odbłyśniki zaaklimatyzowanych uprzednio w chłodni odbłyśników bez naprężenia, przykręcić.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203

ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK032281
---------	---------------