AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa (1200149) serii M4000 - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK025303**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Rozdzielczość | 80 mm |
| Zasięg | 90 m |
| Mały zasięg | 0,5 m ... 20 m |
| Duży zasięg | 9 m ... 90 m |
| Wysokość pola ochronnego | 1.800 mm |
| Długość nadzorowanego obszaru | 1.800 mm |
| Czas odpowiedzi | 17 ms |
| Synchronizacja | Synchronizacja optyczna |

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

| | |
|---|---|
| Typ | Typ 4 (IEC 61496-1) |
| Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa | SIL 3 (IEC 61508) |
| Kategoria | Kategoria 4 (EN ISO 13849) |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa | PL e (EN ISO 13849) |
| $T_M$ (okres użytkowania) | 20 lat(a) (EN ISO 13849) |
| Bezpieczny stan w przypadku usterki | Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone |

# Funkcje

| | Funkcje | Stan dostarczony |
|---|---|---|
| Blokada restartu | ? | |
| Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM) | ? | |
| Kodowanie wiązki | ? | Niekodowany |
| Konfigurowalne wyjście statusu (ADO) | ? | Zanieczyszczenie (OWS) |
| Test nadajnika | ? | Dezaktywowany |
| Zasięg konfigurowalny | ? | Mały zasięg |
| Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI | ? | |

# Interfejsy

| | |
|---|---|
| Podłączenie systemu | |
| Typ przyłącza | Wtyk Hirschmann M26, 12-biegunowy |
| Rodzaj konfiguracji | Komputer z CDS (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki) |
| Przyłącze konfiguracyjne | Gniazdo M8, 4-biegunowe |
| Wskaźniki | Wyświetlacz 7-segmentowy, LEDs |
| Wskaźnik statusu | LEDs |

# Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Klasa ochrony | III (IEC 61140) |
| Napięcie zasilania $U_V$ | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) |
| Tętnienia resztkowe | ≤ 10 % [1] |
| Pobór prądu | ≤ 0,2 A |

[1] W ramach granic $U_V$.

# Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Przekrój poprzeczny obudowy | 52 mm x 55,5 mm |
| Materiał obudowy | Stop aluminium ALMGSI 0,5 |
| Obróbka powierzchni | Lakierowanie proszkowe |
| Materiał szybki przedniej | Poliwęglan, z powłoką odporną na zarysowanie |

# Dane dotyczące otoczenia

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP65 (EN 60529) |

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia pracy | –30 °C ... +55 °C |
| Temperatura składowania | –30 °C ... +70 °C |
| Wilgotność powietrza | 15 % ... 95 %, bez kondensacji |
| Odporność na drgania | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
| Odporność na wstrząsy | 10 g, 16 ms (EN 60068-2-29) |

## Inne dane

Długość fali 850 nm

## Certyfikaty

| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | |
| UK declaration of conformity | |
| ACMA declaration of conformity | |
| MAR declaration of conformity | |
| China-RoHS | |
| Certyfikat EAC / DoC | |
| Certyfikat ULus | |
| Certyfikat cUL | |
| Certyfikat EC-Type-Examination | |

## Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27272704 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 6.0 | 27272704 |
| ECLASS 6.2 | 27272704 |
| ECLASS 7.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 8.1 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 46171620 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK025303 |

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 02:40