



Label Checker (1120347) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK021705

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zastosowania

Zadanie

Źródło światła

Wewnętrzne oświetlenie LED, widzialne światło bursztynowe, 617 nm, ± 50 nm

Wewnętrzne oświetlenie LED, widzialne światło niebieskie, 470 nm, ± 15 nm

Plamka świetlna LED, widzialne światło zielone, 525 nm, ± 15 nm

Wskaźnik wzajemnego położenia Laser, widzialne światło czerwone, 630 nm, ± 15 nm

Klasa lasera

Ognisko

OCR
OCV
Odczyt kodów kreskowych oraz kodów 2D
Nowoczesne inspekcje

Kontrola obecności
Odczyt kodów
Kontrola jakości

1, odpowiada normie 21 CFR
1040.10 z wyjątkiem odstępstw w zakresie
„Laser Notice No. 56” z 8 maja 2019 r.
(IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
Regulowana ogniskowa (ręcznie)

Czujnik

Matryca CMOS, skala szarości, 1,3 Mpixel,
1.280 px, 960 px

Zakres widma

Ok. 400 nm ... 900 nm

Ogniskowa

12 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) 50 mm x 40,3 mm x 29,6 mm

Stopień ochrony

IP54 (EN 60529, EN 60529/A2)

Klasa ochrony

III

Pobór mocy

Typ. 3,5 W

Materiał obudowy

Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium

Prąd wyjściowy

≤ 100 mA

Przylączy

1 x M12, wtyk 17-pinowy (złącze szeregowe, we/wy, zasilanie elektryczne)
1 x M12, 4-pinowe złącze żeńskie (Ethernet)

Napięcie zasilające

12 V DC ... 24 V DC, ± 15 %

Materiał okna

PMMA

Masa

165 g

Wydajność

Typy kodu kreskowego

2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN-8
EAN13
Pharmacode

Typy kodu 2D

Data Matrix ECC200
QR Code
Kod Micro QR
PDF417
Aztec

Czcionki OCR/OCV

Universal, Industrial, Document, DotPrint, Pharma, OCR-A, OCR-B, cyfry
arabskie

Format optyczny

1/3"

Interfejsy

Ethernet

 , TCP/IP

Funkcja

EtherNet/IP
UDP
PROFINET

Prędkość przesyłania danych

10/100 Mbit/s

Protokół

FTP
HTTP

Szeregowy (RS-232) 

Prędkość przesyłania danych (300 Baud ... 115,2 kBaud)

Interfejs użytkownika

Serwer sieciowy

Wskazania optyczne

6 x wskaźnik stanu, 2 x wskaźnik położenia
LED, 1 x sygnał zwrotny

Maksymalna częstotliwość enkodera

300 Hz

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy

-20 °C ... +70 °C, dopuszczalna względna wilgotność
powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji)

Temperatura otoczenia podczas
przechowywania

-20 °C ... +70 °C ¹⁾

Odporność na udary

EN 60068-2-27:2009-05

Obciążenie przez drgania

EN 60068-2-6:2008-02

¹⁾ Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy InspectorP V2D611P-MMSCE4
Oprogramowanie LabelChecker

Certyfikaty

EU declaration of conformity 

UK declaration of conformity 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27310205

ECLASS 5.1.4 27310205

ECLASS 6.0 27310205

ECLASS 6.2 27310205

ECLASS 7.0 27310205

ECLASS 8.0 27310205

ECLASS 8.1 27310205

ECLASS 9.0 27310205

ECLASS 10.0 27289090

ECLASS 11.0 27289090

ECLASS 12.0 27289090

ETIM 5.0 EC001820

ETIM 6.0 EC001820

ETIM 7.0 EC001820

ETIM 8.0 EC001820

UNSPSC 16.0901 43211731

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK021705
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 09:23