



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Label Checker (1115469) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK020748

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zastosowania

Zadanie

Źródło światła

Wewnętrzne oświetlenie

Wewnętrzne oświetlenie

Plamka świetlna

Wskaźnik wzajemnego położenia

Klasa lasera

Ognisko

OCR
OCV
Odczyt kodów kreskowych oraz kodów 2D
Nowoczesne inspekcje
Kontrola obecności
Odczyt kodów
Kontrola jakości

LED, widzialne światło
czerwone, 617 nm, ± 15 nm

LED, widzialne światło
niebieskie, 470 nm, ± 15 nm

LED, widzialne światło
zielone, 525 nm, ± 15 nm

Laser, widzialne światło
czerwone, 630 nm ... 680 nm

1, odpowiada normie 21 CFR 1040.10 z
wyjątkiem odstępstw w zakresie "Laser
Notice No. 50" z 24 czerwca 2007 r.
(IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)

Regulowana ogniskowa (elektrycznie)

Czujnik

Matryca CMOS, skala szarości, 1,3 Mpixel,
1.280 px, 1.024 px

Zakres widma

Ok. 400 nm ... 900 nm

Ogniskowa

17,1 mm

Mechanika/elektryka

Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm

Stopień ochrony

IP65

Klasa ochrony

III

Pobór mocy

Typ. 4 W

Materiał obudowy

Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium

Prąd wyjściowy

≤ 100 mA

Przyłącza

1 x M12, wtyk 17-pinowy (złącze szeregowe, we/wy, zasilanie elektryczne)
1 x M12, 4-pinowe złącze żeńskie (Ethernet)

Napięcie zasilające

12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %

Materiał okna

PMMA

Masa

170 g

Wydajność

Typy kodu kreskowego

2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN-8
EAN13
Pharmacode
GS1-128 / EAN 128
Code 32
UPC-A
UPC-E
GS1, różne typy
MSI

Typy kodu 2D

Data Matrix ECC200
QR Code
Kod Micro QR
PDF417
Aztec

Czcionki OCR/OCV

Universal, Industrial, Document, DotPrint, Pharma, OCR-A, OCR-B, cyfry
arabskie

Format optyczny

1/1,8"

Interfejsy

Ethernet	?, TCP/IP	
Funkcja	EtherNet/IP UDP PROFINET	
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s	
Protokół	FTP HTTP	
Interfejs użytkownika	Serwer sieciowy	
Wskazania optyczne	5 x wskaźnik stanu, 5 x pasek wskaźnikowy LED, 1 zielona/czerwona plamka świetlna	
Sygnalizacja dźwiękowa	Sygnał akustyczny	
Maksymalna częstotliwość enkodera	300 Hz	

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	-20 °C ... +70 °C, dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-20 °C ... +70 °C ¹⁾
Odporność na udary	EN 60068-2-27:2009-05
Obciążenie przez drgania	EN 60068-2-6:2008-02

¹⁾ Dopuszczalna względna wilgotność powietrza: 0% ... 90% (bez kondensacji).

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy InspectorP V2D621P-2MSFFB5
Oprogramowanie LabelChecker

Certyfikaty

EU declaration of conformity ?

UK declaration of conformity ?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27310205
ECLASS 5.1.4	27310205
ECLASS 6.0	27310205
ECLASS 6.2	27310205
ECLASS 7.0	27310205
ECLASS 8.0	27310205
ECLASS 8.1	27310205

ECLASS 9.0	27310205
ECLASS 10.0	27289090
ECLASS 11.0	27289090
ECLASS 12.0	27289090
ETIM 5.0	EC001820
ETIM 6.0	EC001820
ETIM 7.0	EC001820
ETIM 8.0	EC001820
UNSPSC 16.0901	43211731

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK020748
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 09:23