AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (2083805) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK029938

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Gniazdo, M12, 5 pinów, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Gniazdo, D-Sub, 9 pinów, prosty
Materiał, złącze wtykowe	PUR, bezhalogenowy
Kolor, złącze wtykowe	Czarny (RAL 9005)
Średnica przewodu	5,9 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm², 5 x 0,34 mm²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 10 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Napięcie znamionowe	≤ 300 V
Typ sygnału	CANopen
Wskazówka	Przewód adaptera do narzędzia do programowania PGT-12-Pro
Opis	Przewód adaptera do enkoderów i czujników nachylenia z interfejsem CANopen i M12

Temperatura robocza	
W stanie ruchomym	–25 °C ... +80 °C
Przy ułożeniu nieruchomym	–40 °C ... +80 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK029938

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 19:33