AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (6028516) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK034029

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Typ przyłącza – głowica B	Koniec przewodu niezakończony wtykiem
Przewód	12 żył, odporny na promieniowanie UV i wodę morską, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	7,8 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5mm² + 2 x 0,14mm²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Tryb prowadnika kablowego	> 7,5 x średnica przewodu
Typ sygnału	SSI, TTL, HTL, Przyrostowy
Zakres dostawy	Towar na metry

Opis	Głowica A: przewód głowica B: przewód: nadaje się do zastosowania w prowadnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, ekranowany, odporny na promieniowanie UV i wodę morską, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27061801
ECLASS 6.2	27061801
ECLASS 7.0	27061801
ECLASS 8.0	27061801
ECLASS 8.1	27061801
ECLASS 9.0	27061801
ECLASS 10.0	27061801
ECLASS 11.0	27061801
ECLASS 12.0	27061801
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK034029

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 19:33