



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6028516) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK034029

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

Przy ułożeniu
nieruchomym

> 5 x średnica
przewodu

Tryb przewodnika
kablowego

> 7,5 x średnica
przewodu

Typ sygnału

Zakres dostawy

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

12 żył, odporny na promieniowanie UV i wodę
morską, PUR, bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Czarny

7,8 mm

$4 \times 2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,5 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,14 \text{ mm}^2$

Ekranowany

SSI, TTL, HTL, Przyrostowy

Towar na metry

Opis

Głowica A: przewód głowica B: przewód: nadaje się do zastosowania w przewodnikach kabli, PUR, bezhalogenowy, ekranowany, odporny na promieniowanie UV i wodę morską, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27061801
ECLASS 6.2	27061801
ECLASS 7.0	27061801
ECLASS 8.0	27061801
ECLASS 8.1	27061801
ECLASS 9.0	27061801
ECLASS 10.0	27061801
ECLASS 11.0	27061801
ECLASS 12.0	27061801
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK034029
---------	---------------