AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (6048251) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK037565

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Wtyk, M12, 4 piny, kątowy, kodowanie D
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 4 piny, prosty, kodowanie D
Przewód	5 m, 4 żyły, CAT5, CAT5e, PVC
Materiał, płaszcz	PVC
Kolor, płaszcz	Kolor zielony (RAL 6018)
Średnica przewodu	6,5 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm²
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
W stanie ruchomym	> 7 x średnica przewodu
Przy ułożeniu nieruchomym	> 3 x średnica przewodu
Typ sygnału	PROFINET
Właściwości dotyczące przesyłania	CAT5
Prędkość przesyłania danych	≤ 100 Mbit/s
Stopień ochrony	IP65/ IP67/ IP69K
Opis	Głowica A: wtyk, M12, 4-pinowy, kątowy, kodowanie D głowica B: wtyk M12, 4-pinowy, prosty przewód: PVC, ekranowany, 4 x 0,34 mm², Ø 6,5 mm

Temperatura robocza
Przy ułożeniu nieruchomym −20 °C ... +60 °C

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK037565