



Czytnik wizyjny kodów (1134349) serii Lector85x - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK024059**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie	Identyfikacja - Kod 1D Identyfikacja - Kod 2D
Wariant	Urządzenie kompletne
Ognisko optyczne	Regulowana ogniskowa (ręcznie)
Czujnik	Matryca CMOS, skala szarości
Rozdzielczość czujnika	4.096 px x 2.176 px (9 Mpixel)
Podświetlenie	Zintegrowany
Kolor oświetlenia	Biały, LED, widzialne,
Anzahl LED	32
Kąt otwarcia	47°, oświetlenie
Plamka świetlna	LED, widzialne, zielony, 525 nm, ± 15 nm
Wskaźnik wzajemnego położenia	Laser, czerwony, 630 nm ... 680 nm
Klasa lasera	1, odpowiada normie 21 CFR 1040.10 z wyjątkiem odstępstw w zakresie "Laser Notice No. 56" z 24 maj 2019 r. (EN 60825-1:2014+A11:2021, IEC 60825-1:2014)

Obiektyw	C-Mount
Format optyczny	1"
Ogniskowa	16 mm
Przystona	1,8 ... 16
Częstotliwość skanowania	20 Hz, przy rozdzielczości 9 megapikseli
Rozdzielczość kodu	$\geq 0,1 \text{ mm}^1$
Zakres pracy	500 mm ... 3.000 mm (w zależności od obiektywu)

¹⁾W zależności od obiektywu.

Mechanika/elektryka

Typ przyłącza	1 x M12, wtyk 17-pinowy, kodowanie A (Power CAN, interfejs szeregowy, we/wy) 1 x M12, 5-pinowe złącze żeńskie, kodowanie A (Power, oświetlenie zewnętrzne, we/wy) 2 x M12, 4-pinowe złącze żeńskie, kodowanie D (Gigabit Ethernet) 1 x M12, 8-pinowe złącze żeńskie, kodowanie X (Gigabit Ethernet)
Napięcie zasilające	24 V DC, $\pm 20 \%$ ¹⁾
Pobór mocy	Typ. 24 W ²⁾
Pobór prądu	2 A
Obudowa	Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium
Kolor obudowy	Szary antracytowy (RAL 7016)
Materiał szybki przedniej	Szkło
Stopień ochrony	IP65 (IEC 60529:2013 +C1:2013 +C2:2015 +AMD2 C1:2019, EN 60529:1991 +A1:2010 +A2:2013 +AC:2019-02)
Stopień zanieczyszczenia	2 (EN 61010-1)
Bezpieczeństwo elektryczne	EN 61010:2010 / EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04
Masa	640 g, bez obiektywu i przewodów podłączeniowych
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	143,3 mm x 90 mm x 46 mm ³⁾
MTBF	100.000 h

¹⁾Źródło napięcia według ES1 (EN62368-1) wzgl. SELV (EN 60950-1).

²⁾Przy nieobciążonych wyjściach cyfrowych.

³⁾Tylko obudowa bez obiektywu i osłony ochronnej układu optycznego.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Zgodność Conformance Class B

Wydajność

Struktury kodu możliwe do odczytu Kody 1D, kody 2D, Stacked

Typy kodu kreskowego

GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Code 39, Code 128, Codabar, Code 93

Typy kodu 2D

Data Matrix ECC200, MaxiCode, QR Code

Typu kodów Stacked

PDF417

Interfejsy

Ethernet	?, TCP/IP	
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu), interfejs serwisowy, FTP (transmisja obrazu)	
Prędkość przesyłania danych	10/100/1000 Mbit/s, Adresy MAC (odnoszące się do urządzeń), patrz tabliczka znamionowa	
EtherNet/IP™	? (2)	
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu), Interfejs wyzwalacza	
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s	
CAN	?	
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu)	
Prędkość przesyłania danych	500 kbit/s	
Szeregowy	?, RS-232, RS-422	
Prędkość przesyłania danych	1,2 kBaud ... 115,2 kBaud	
USB ? , USB 2.0		
Funkcja	Interfejs serwisowy (wywołanie serwera WWW)	
PROFINET	? (2)	
Funkcja	Interfejs danych (przekazywanie wyniku odczytu), Interfejs wyzwalacza	
Prędkość przesyłania danych	10/100 MBit/s	
Magistrala sieciowa, sieć przemysłowa		
Obsługiwane wersje protokołu	Specyfikacja PROFINET V2.43	
GSDML	Wg specyfikacji GSDML V2.43	
Zgodność	Conformance Class B	
Zarządzanie siecią	SNMP, MIB-2, LLDP, Obsługa klienta MRP	
Właściwości przełącznika	2-portowy przełącznik bezpieczeństwa zgodny z normą IEEE 802	
Właściwości portu	100Base-TX, Autonegociacja, Auto Crossover (MDIX), Auto Polarity	
Netload	Netload Class III wg Security Level 1 Test	
Wejścia dwustanowe		2 („Czujnik 1”, „Czujnik 2”, Wejście enkodera, Zewnętrzne wyzwalanie)



Konfigurowalne wejścia/wyjścia cyfrowe X1	3 („DIO 4“, „DIO 5“, „DIO 6“)	
Taktowanie odczytu		Wejścia dwustanowe, CAN, Autotakt
Wskazania optyczne		12 LEDs (10 x wskaźnik stanu, 2 x sygnał zwrotny)
Interfejsy użytkownika		Serwer sieciowy
Program konfiguracyjny		SOPASair
Karta pamięci		Karta pamięci microSD (klonowanie parametrów)
Zapis i odczyt danych		Zapis obrazów i danych przy użyciu zewnętrznego serwera FTP
Maksymalna częstotliwość enkodera		50 kHz
Wysterowanie zewnętrznego oświetlenia		Za pośrednictwem wyjścia cyfrowego (maks. wyzwalacz 24 V) lub zewnętrznego przyłącza oświetlenia

Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)		
Odporność na zakłócenia	IEC 61000-6-2:2016 / EN IEC 61000-6-2:2019	
Emisja zakłóceń	IEC 61000-6-4:2018 / EN IEC 61000-6-4:2019	
Odporność na drgania		EN 60068-2-6:2007, EN 60068-2-64:2019
Odporność na wstrząsy		EN 60068-2-27:2008
Temperatura otoczenia pracy		0 °C ... +50 °C ¹⁾
Temperatura składowania		-20 °C ... +70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza		≤ 90 %, bez kondensacji
Odporność na światło zewnętrzne		2.000 lx, na kodzie
Wysokość zastosowania (n.p.m.)		< 5.000 m

¹⁾ W przypadku temperatury otoczenia pracy ≥ 45°C zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła za pomocą montażu.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	

ACMA declaration of conformity ?

China-RoHS ?

Certyfikat cULus ?

Certyfikat Profinet ?

Certyfikat Ethernet/IP ?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27280103

ECLASS 5.1.4 27280103

ECLASS 6.0 27280103

ECLASS 6.2 27280103

ECLASS 7.0 27280103

ECLASS 8.0 27280103

ECLASS 8.1 27280103

ECLASS 9.0 27280103

ECLASS 10.0 27280103

ECLASS 11.0 27280103

ECLASS 12.0 27280103

ETIM 5.0 EC002550

ETIM 6.0 EC002550

ETIM 7.0 EC002999

ETIM 8.0 EC002999

UNSPSC 16.0901 43211701

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK024059