



## Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa (1211477) serii deTec - SICK



**Numer artykułu SKU:  
OC-SICK025981**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Cechy

Podgrupa	deTec4 Core
Obszar zastosowania	Standardowe środowisko przemysłowe
Część systemowa	Odbiornik
Kompatybilny nadajnik	<a href="#">1211476</a>
Rozdzielczość	14 mm
Zasięg	10 m
Wysokość pola ochronnego	1.050 mm
Czas odpowiedzi	15 ms
Brak strefy martwej	Tak
Synchronizacja	Synchronizacja optyczna
Zakres dostawy	Odbiornik Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja montażu Instrukcja eksploatacji do pobrania

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Typ	Typ 4 (IEC 61496-1)
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa	SIL 3 (IEC 61508)

Kategoria	Kategoria 4 (ISO 13849-1)
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL e (ISO 13849-1)
PFH <sub>D</sub> (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)	$3,7 \times 10^{-9}$
T <sub>M</sub> (okres użytkowania)	20 lat(a) (ISO 13849-1)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone

## Funkcje

Tryb ochronny	?
Automatyczny pomiar szerokości pola ochronnego	?

## Interfejsy

Podłączenie systemu	Wtyk M12, 5-biegunowy
Długość przewodu	150 mm
Średnica przewodu	4,3 mm
Promień gięcia przewodu	
Przy ułożeniu nieruchomym	> 12 x średnica przewodu
W stanie ruchomym	> 15 x średnica przewodu
Wskaźniki	LEDs

## Dane elektryczne

Klasa ochrony	III (IEC 61140)
Napięcie zasilania U <sub>V</sub>	24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
Tętnienia resztkowe	≤ 10 %
Typowy pobór mocy	3,12 W (DC)
Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD)	
Rodzaj wyjścia	2 półprzewodniki PNP, chronione przed zwarcie, kontrolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego <sup>1)</sup>
Stan WŁ., napięcie załączające HIGH	24 V DC (U <sub>V</sub> - 2,25 V DC ... U <sub>V</sub> )
Stan WYŁ., napięcie załączające LOW	≤ 2 V DC
Obciążalność prądowa na każde OSSD	≤ 300 mA

<sup>1)</sup> Dotyczy napięć w zakresie od -30 V do +30 V.

## Dane mechaniczne

Wymiary                      Patrz rysunek wymiarowy  
Materiał obudowy    Aluminiowy profil wytłaczany

## Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony                      IP65 (IEC 60529)  
   IP67 (IEC 60529)  
Temperatura otoczenia pracy    -30 °C ... +55 °C  
Temperatura składowania        -30 °C ... +70 °C  
Wilgotność powietrza              15 % ... 95 %, bez kondensacji  
Odporność na drgania              5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)  
Odporność na wstrząsy              10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

## Certyfikaty

EU declaration of conformity      ?  
UK declaration of conformity      ?  
ACMA declaration of conformity ?  
MAR declaration of conformity    ?  
China-RoHS                          ?  
Certyfikat China GB                ?  
Certyfikat China GB/T              ?  
Certyfikat EAC / DoC               ?  
Certyfikat KCs                       ?  
Certyfikat ULus                      ?  
Certyfikat cUL                       ?  
Certyfikat Taiwan OSHA            ?  
Certyfikat Japan Press Safety      ?  
Certyfikat EC-Type-Examination ?

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0                      27272704  
ECLASS 5.1.4                    27272704  
ECLASS 6.0                       27272704  
ECLASS 6.2                       27272704  
ECLASS 7.0                       27272704  
ECLASS 8.0                       27272704  
ECLASS 8.1                       27272704  
ECLASS 9.0                       27272704

ECLASS 10.0 27272704  
ECLASS 11.0 27272704  
ECLASS 12.0 27272704  
ETIM 5.0 EC002549  
ETIM 6.0 EC002549  
ETIM 7.0 EC002549  
ETIM 8.0 EC002549  
UNSPSC 16.0901 46171620

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK025981

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 12:24