



## Optoelektroniczna kurtyna bezpieczeństwa (1070794) serii deTec - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK010924**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Cechy

Podgrupa	deTec2 Core
Obszar zastosowania	Standardowe środowisko przemysłowe
Część systemowa	Zestaw
Rozdzielczość	30 mm
Zasięg	15 m
Wysokość pola ochronnego	1.350 mm
Brak strefy martwej	Tak
Synchronizacja	Synchronizacja optyczna
Zakres dostawy	Nadajnik Odbiornik 4 uchwyty FlexFix 4 uchwyty QuickFix 2 przewody podłączeniowe, 5 m Pręt kontrolny o średnicy odpowiadającej rozdzielczości optoelektronicznej kurtyny bezpieczeństwa Przełącznik bezpieczeństwa RLY3-OSSD2 Instrukcja bezpieczeństwa Instrukcja montażu Instrukcja eksploatacji do pobrania

## Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Typ

Typ 2 (IEC 61496-1)

Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa

Kategoria

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

PFH<sub>D</sub> (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)

T<sub>M</sub> (okres użytkowania)

Bezpieczny stan w przypadku usterki

SIL 1 (IEC 61508)

Kategoria 2 (ISO 13849-1)

PL c (ISO 13849-1)

$31 \times 10^{-9}$

20 lat(a) (ISO 13849-1)

Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone

## Funkcje

Tryb ochronny ?

Automatyczny pomiar szerokości pola ochronnego ?

## Interfejsy

Podłączenie systemu Wtyk M12, 5-biegunowy

Długość przewodu 150 mm

Średnica przewodu 4,3 mm

Promień gięcia przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 12 x średnica przewodu

W stanie ruchomym > 15 x średnica przewodu

Wskaźniki

LEDs

## Dane elektryczne

Klasa ochrony

III (IEC 61140)

Napięcie zasilania U<sub>v</sub>

24 V DC

(19,2 V ... 28,8 V)

Tętnienia resztkowe

≤ 10 %

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD)

Rodzaj wyjścia

2 półprzewodniki PNP, chronione przed zwarcie, kontrolowane pod kątem zwarcia międzykanałowego<sup>1)</sup>

Stan WŁ., napięcie załączające HIGH 24 V DC (U<sub>v</sub> - 2,25 V DC ... U<sub>v</sub>)

Stan WYŁ., napięcie załączające LOW ≤ 2 V DC

Obciążalność prądowa na każde OSSD ≤ 300 mA

<sup>1)</sup> Dotyczy napięć w zakresie od -30 V do +30 V.

## Dane mechaniczne

Wymiary                    Patrz rysunek wymiarowy  
Materiał obudowy    Aluminiowy profil wytłaczany

## Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony                    IP65 (IEC 60529)  
    IP67 (IEC 60529)  
Temperatura otoczenia pracy    -30 °C ... +55 °C  
Temperatura składowania        -30 °C ... +70 °C  
Wilgotność powietrza            15 % ... 95 %, bez kondensacji  
Odporność na drgania            5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6)  
Odporność na wstrząsy            10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27)

## Inne dane

Długość fali            850 nm  
Rodzaj światła    Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne

## Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272704
ECLASS 5.1.4	27272704
ECLASS 6.0	27272704
ECLASS 6.2	27272704
ECLASS 7.0	27272704
ECLASS 8.0	27272704
ECLASS 8.1	27272704
ECLASS 9.0	27272704
ECLASS 10.0	27272704
ECLASS 11.0	27272704
ECLASS 12.0	27272704
ETIM 5.0	EC002549
ETIM 6.0	EC002549
ETIM 7.0	EC002549
ETIM 8.0	EC002549
UNSPSC 16.0901	46171620

Nr kat.

OC-SICK010924

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 16:09