



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1129626) serii PLB - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK023279

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie

Zastosowania

Rodzaj kamery

Przykładowa przestrzeń widzenia (dług. x szer. x wys.)

Rozdzielczość obrazu

Źródło światła

Dioda LED, niebieska, 465 nm

Klasa LED

Zasada lokalizacji

Wykrywanie pozycji

Sterowanie ruchem robotów
Pozycjonowanie
Identyfikacja

Zdjęcie 3D

600 mm x 500 mm x 500 mm

0,38 mm ... 1,36 mm, zależnie od odległości od kamery

Grupa ryzyka 0 (wolne, IEC62471: 2006)

Lokalizacja krawędzi

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające 12 V ... 24 V, lub PoE Class 3

Pobór prądu 2 A

Wymiary, system (dł. x szer. x wys.) 192 mm x 50 mm x 52 mm

Masa	650 g
Stopień ochrony	IP65 / IP67

Wydajność

Czas lokalizacji	3 s ... 10 s, typowy
Dokładność lokalizacji	< +/- 0,5 mm i < +/- 0,5° (typowo)
Wielkość części	(ok.) > 50 mm x 50 mm x 50 mm
Cechy części	Proste i skomplikowane kształty części
Wielkość pojemnika	Duży

Interfejsy

Ethernet	 (2) , Kamera <--> PC, PC <--> robot
Prędkość przesyłania danych	1 Gb/s (kamera), 10/100 Mb/s (robot)
Protokół	TCP/IP (kamera)
Przyłącze elektryczne	RJ45
Napięcie zasilające	
Przyłącze elektryczne	Wtyk M9, 7-pinowy

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	0 °C ... +40 °C, bez kondensacji
Odporność na udary	80 g/1,9 ms, 25 g / 6 ms ¹⁾
Obciążenie przez drgania	30–500 Hz / 10 g ²⁾

¹⁾ IEC 60068-2-27.

²⁾ IEC 60068-2-6.

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Kamera PLB PLB Application Software
Wstępna kalibracja	

Certyfikaty

ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27381501
ECLASS 5.1.4	27381501
ECLASS 6.0	27381590
ECLASS 6.2	27381590
ECLASS 7.0	27381590
ECLASS 8.0	27381590
ECLASS 8.1	27381590
ECLASS 9.0	27381590
ECLASS 10.0	27381590
ECLASS 11.0	27381591
ECLASS 12.0	27381591

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK023279
---------	---------------