



Wyłącznik bezpieczeństwa (5321166) serii ES21 - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK032448**




Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Cechy

Kierunki aktywacji	1
Przycisk zatrzymania awaryjnego (opcjonalne podświetlenie) 	
Zabezpieczenie przed zablokowaniem 	
Sposób odblokowania	Poprzez obrót
Kołnierz ochronny 	

Funkcje

Bezpieczna kaskada czujników Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)

Dane mechaniczne

Wymiary	67 mm x 61 mm
Średnica montażowa	22 mm
Masa	85 g
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Żywotność mechaniczna	50 000 przełączeń

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP54 (IEC 60529)
Temperatura otoczenia pracy	-30 °C ... +55 °C
Temperatura składowania	-50 °C ... +85 °C

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
China-RoHS	?
Certyfikat cULus	?
Certyfikat Third party	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27371228
ECLASS 5.1.4	27371228
ECLASS 6.0	27371244
ECLASS 6.2	27371244
ECLASS 7.0	27371244
ECLASS 8.0	27371244
ECLASS 8.1	27371244
ECLASS 9.0	27371244
ECLASS 10.0	27371291
ECLASS 11.0	27371291
ECLASS 12.0	27371291
ETIM 5.0	EC002034
ETIM 6.0	EC002034
ETIM 7.0	EC002034
ETIM 8.0	EC002034
UNSPSC 16.0901	39121545

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK032448