

Pasywne skrzynki rozdzielcze (2115727) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031238

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ekranowanie

Liczba gniazd wtykowych

Typ przyłącza gniazda wtykowego

Typ przyłącza głównego

Przewód podłączeniowy

Średnica przewodu

Kolor przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Prędkość przesuwania

Droga przemieszczenia

Przyspieszenie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 10 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 10 x średnica przewodu

Tryb przewodnika kablowego > 10 x średnica przewodu

Cykle gięcia

Nieekranowany

4

M8, 3 piny, kodowanie A, Gniazdo

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

5 m, 6 żył, PUR, bezhalogenowy

7,6 mm

Szary

2 x 0.75 mm² + 4 x 0.34 mm²

2 m/s

5 m

≤ 5 m/s²

≤ 5.000.000

Moment dokręcenia

Gniazda wtykowe 0,4 Nm

LED

Gniazda wtykowe 1 x na gniazdo

Przyłącze główne 1x na rozdzielacz

Napięcie znamionowe

≤ 24 V DC

Obciążalność prądowa

10 A

Kategoria przepięciowa

III

Temperatura robocza

W stanie ruchomym -5 °C ... +80 °C

Przy ułożeniu nieruchomym -40 °C ... +80 °C

Tryb przewodnika kablowego -5 °C ... +60 °C

Skrzynka rozdzielcza -20 °C ... +72 °C

Stopień ochrony

IP65/ IP67

Nr pliku UL

E238799

Dopuszczenia

UL
CE

Zakres dostawy

5 x płytki opisowe

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27279201

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 6.0 27279201

ECLASS 6.2 27279201

ECLASS 7.0 27279201

ECLASS 8.0 27279201

ECLASS 8.1 27279201

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC002585

ETIM 8.0 EC002585

UNSPSC 16.0901 31163032

Nr kat.	OC-SICK031238
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 18:49