



Pasywne skrzynki rozdzielcze (2115735) - SICK



**Numer artykułu SKU:
OC-SICK031246**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ekranowanie	Nieekranowany
Liczba gniazd wtykowych	8
Typ przyłącza gniazda wtykowego	M8, 3 piny, kodowanie A, Gniazdo
Typ przyłącza głównego	M12, 12 pinów, kodowanie A, Wtyk
Rozwartość klucza	
Przyłącze główne	13
Moment dokręcenia	
Gniazda wtykowe	0,4 Nm
Przyłącze główne	0,6 Nm
LED	
Gniazda wtykowe	1 x na gniazdo
Przyłącze główne	1x na rozdzielacz
Napięcie znamionowe	≤ 24 V DC
Obciążalność prądowa	1,5 A
Kategoria przepięciowa	III

Temperatura robocza

Skrzynka rozdzielcza -20 °C ... +55 °C

Stopień ochrony IP65/ IP67

Nr pliku UL E238799

Dopuszczenia UL
CE

Zakres dostawy 10 x płytki opisowe

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27279201

ECLASS 5.1.4 27279201

ECLASS 6.0 27279201

ECLASS 6.2 27279201

ECLASS 7.0 27279201

ECLASS 8.0 27279201

ECLASS 8.1 27279201

ECLASS 9.0 27440108

ECLASS 10.0 27440108

ECLASS 11.0 27440108

ECLASS 12.0 27440108

ETIM 5.0 EC002585

ETIM 6.0 EC002585

ETIM 7.0 EC002585

ETIM 8.0 EC002585

UNSPSC 16.0901 31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-SICK031246