AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA
Najszersza oferta pneumatyki w Polsce
24h Szybka dostawa 24 h / 48 h
Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Pasywne skrzynki rozdzielcze (2115736) - SICK

Numer artykułu SKU: OC-SICK031247

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ekranowanie	Nieekranowany
Liczba gniazd wtykowych	10
Typ przyłącza gniazda wtykowego	M8, 3 piny, kodowanie A, Gniazdo
Typ przyłącza głównego	M12, 12 pinów, kodowanie A, Wtyk
Rozwartość klucza	
Przyłącze główne	13
Moment dokręcenia	
Gniazda wtykowe	0,4 Nm
Przyłącze główne	0,6 Nm
LED	
Gniazda wtykowe	1 x na gniazdo
Przyłącze główne	1x na rozdzielacz
Napięcie znamionowe	≤ 24 V DC
Obciążalność prądowa	1,5 A
Kategoria przepięciowa	III

Temperatura robocza	
Skrzynka rozdzielcza	−20 °C ... +55 °C
Stopień ochrony	IP65/ IP67
Nr pliku UL	E238799
Dopuszczenia	UL CE
Zakres dostawy	10 x płytki opisowe

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108
ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031247

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 20:25