



## Pasywne skrzynki rozdzielcze (2115736) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK031247**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Ekranowanie

Nieekranowany

Liczba gniazd wtykowych

10

Typ przyłącza gniazda wtykowego

M8, 3 piny, kodowanie A, Gniazdo

Typ przyłącza głównego

M12, 12 pinów, kodowanie A, Wtyk

Rozwartość klucza

Przyłącze główne 13

Moment dokręcenia

Gniazda wtykowe 0,4 Nm

Przyłącze główne 0,6 Nm

LED

Gniazda wtykowe 1 x na gniazdo

Przyłącze główne 1x na rozdzielacz

Napięcie znamionowe

≤ 24 V DC

Obciążalność prądowa

1,5 A

Kategoria przepięciowa

III

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Temperatura robocza  |                     |
| Skrzynka rozdzielcza | -20 °C ... +55 °C   |
| Stopień ochrony      | IP65/ IP67          |
| Nr pliku UL          | E238799             |
| Dopuszczenia         | UL<br>CE            |
| Zakres dostawy       | 10 x płytki opisowe |

## Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27279201 |
| ECLASS 5.1.4   | 27279201 |
| ECLASS 6.0     | 27279201 |
| ECLASS 6.2     | 27279201 |
| ECLASS 7.0     | 27279201 |
| ECLASS 8.0     | 27279201 |
| ECLASS 8.1     | 27279201 |
| ECLASS 9.0     | 27440108 |
| ECLASS 10.0    | 27440108 |
| ECLASS 11.0    | 27440108 |
| ECLASS 12.0    | 27440108 |
| ETIM 5.0       | EC002585 |
| ETIM 6.0       | EC002585 |
| ETIM 7.0       | EC002585 |
| ETIM 8.0       | EC002585 |
| UNSPSC 16.0901 | 31163032 |

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK031247 |
|---------|---------------|