AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Element (7126958) - SICK




**Numer artykułu SKU: OC-SICK044213**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Wydajność

| | |
|---|---|
| Liczba kroków na obrót (rozdzielczość maks.) | 8,192 |
| Rozdzielczość maks. (liczba kroków na obrót x liczba obrotów) | 8,192 |
| Wartości graniczne błędów G | 35° (binarne liczenie kroków, niebinarne liczenie kroków) [1)]<br>46° |

[1)] Zgodnie z normą DIN ISO 1319-1, położenie górnej i dolnej wartości granicznej błędów jest zależne od sytuacji montażowej; podana wartość dotyczy położenia symetrycznego, tzn. odchylenie w kierunku górnym i dolnym ma tę samą wartość.

## Interfejsy

| | |
|---|---|
| Czas inicjalizacji | 40 s |
| Histereza wartości pomiarowych | 0,005° |
| Wartość progowa odpowiedzi | 0,003° |

## Dane elektryczne

| | |
|---|---|
| Typ przyłącza | Wtyk, osiowe |
| Uruchomienie przycisku ustawiania | ≥ 100 ms |

# Dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie mechaniczne | Wałek |
| Średnica wałka lub otworu | 3/8″ |
| Moment rozruchowy | 3,4 Ncm |
| Moment obrotowy roboczy | 2,6 Ncm |
| Dopuszczalne obciążenie wałka | 20 N / osiowe<br>10 N / promieniowe |
| Moment bezwładności wirnika | 54 gcm² |

# Dane dotyczące otoczenia

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP65 |
| Dopuszczalna względna wilgotność powietrza | 90 % |
| Zakres temperatury roboczej | –20 °C ... +85 °C |
| Zakres temperatur składowania | –40 °C ... +100 °C |
| Odporność na wstrząsy | 50 g, 11 ms |
| Odporność na drgania | 20 g, 10 Hz ... 150 Hz |

# Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270502 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270502 |
| ECLASS 6.0 | 27270590 |
| ECLASS 6.2 | 27270590 |
| ECLASS 7.0 | 27270502 |
| ECLASS 8.0 | 27270502 |
| ECLASS 8.1 | 27270502 |
| ECLASS 9.0 | 27270502 |
| ECLASS 10.0 | 27270502 |
| ECLASS 11.0 | 27270502 |
| ECLASS 12.0 | 27270502 |
| ETIM 5.0 | EC001486 |
| ETIM 6.0 | EC001486 |
| ETIM 7.0 | EC001486 |
| ETIM 8.0 | EC001486 |
| UNSPSC 16.0901 | 41112113 |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK044213 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 20:53