AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1124604) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK022411

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Masa	1,5 kg
Liczba ustawianych niezależnie od siebie styków przełączających	4
Prędkość obrotowa pracy	≤ 6.000 min^{-1}
Dopuszczalne obciążenie wałka	200 N / promieniowe 200 N / osiowe
Przełożenie całkowite	4.580/1
Zakres pracy	3.400 Obroty
Powtarzalność punktów przełączania	< 20°
Histerezy przełączania	< 150°
Długość krzywek przełączających	1150 obrotów
Otwieranie wymuszone	1 obrót
Częstość włączania	≤ 200 min^{-1}
Zakres temperatury roboczej	0 °C ... +70 °C
Zakres temperatur składowania	0 °C ... +85 °C
Odporność na wstrząsy	30 g, 11 ms, Pojedynczy udar (EN 60068-2-27) 10 g, 16 ms, Trwały udar (EN 60068-2-27)
Odporność na drgania	0,03 g^2, 10 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6) 0,01 g^2, 200 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
Stopień ochrony	IP65 (IEC 60529) [1] IP67 (IEC 60529) [1]

Napięcie zasilające	24 V [2]
Prąd znamionowy	2 A
Klasa ochrony	III (zgodnie z normą DIN EN 61140) [2]

[1] Przy zamontowanym kontrawtyku.

[2] Napięcie zasilające należy wytworzyć z systemów napięcia bardzo niskiego bezpiecznego SELV/PELV.

Wydajność

Odchylenie standardowe powtórzenia σ_r < 20°

Dane elektryczne

Napięcie zasilające ≤ 24 V [1]

[1] Napięcie zasilające należy wytworzyć z systemów napięcia bardzo niskiego bezpiecznego SELV/PELV.

Dane mechaniczne

Masa	1,5 kg
Dopuszczalne obciążenie wałka	200 N (promieniowe) 200 N (osiowe)
Prędkość obrotowa pracy	≤ 6.000 min^{-1}

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (IEC 60529) [1] IP67 (IEC 60529) [1]
Zakres temperatury roboczej	0 °C ... +70 °C
Zakres temperatur składowania	0 °C ... +85 °C
Odporność na wstrząsy	30 g, 11 ms, Pojedynczy udar (EN 60068-2-27) 10 g, 16 ms, Trwały udar (EN 60068-2-27)
Odporność na drgania	0,03 g^2, 10 Hz ... 200 Hz (EN 60068-2-6) 0,01 g^2, 200 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
Klasa ochrony	III (zgodnie z normą DIN EN 61140)

[1] Przy zamontowanym kontrawtyku.

Certyfikaty

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

China-RoHS

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270502
ECLASS 5.1.4	27270502
ECLASS 6.0	27270590
ECLASS 6.2	27270590
ECLASS 7.0	27270502
ECLASS 8.0	27270502
ECLASS 8.1	27270502
ECLASS 9.0	27270502
ECLASS 10.0	27270502
ECLASS 11.0	27270502
ECLASS 12.0	27270502
ETIM 5.0	EC001486
ETIM 6.0	EC001486
ETIM 7.0	EC001486
ETIM 8.0	EC001486
UNSPSC 16.0901	41112113

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK022411

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:50