



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (2120917) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK031435

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Materiał, nakrętka radełkowa

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Tryb przewodnika kablowego > 7,5 x średnica
przewodu

Napięcie znamionowe

≤ 160 V

Przewód ze złączem żeńskim, M23,
12 pinów, prosty

Wtyk, M12, 8 pinów

Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany

1,5 m, 12 żył, PUR, bezhalogenowy

PUR, bezhalogenowy

Czarny

7,8 mm

4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 2 x
0,14 mm²

Ekranowany

Obciążalność prądowa	≤ 7 A
Typ sygnału	Przyrostowy
Stopień ochrony	IP66/ IP67
Opis	Głowica A: przewód ze złączem żeńskim, M23, 12-pinowym, głowica prosta B: wtyk M12, 8-pinowy
Cecha wyróżniająca	Wtyk M12 na przewodzie ze złączem żeńskim M23

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031435
---------	---------------