AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (2120917) - SICK

Numer artykułu SKU: OC-SICK031435

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A	Przewód ze złączem żeńskim, M23, 12 pinów, prosty
Typ przyłącza – głowica B	Wtyk, M12, 8 pinów
Materiał, nakrętka radełkowa	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Przewód	1,5 m, 12 żył, PUR, bezhalogenowy
Materiał, płaszcz	PUR, bezhalogenowy
Kolor, płaszcz	Czarny
Średnica przewodu	7,8 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	4 x 2 x 0,25 mm^2 + 2 x 0,5 mm^2 + 2 x 0,14 mm^2
Ekranowanie	Ekranowany
Promień gięcia	
Przy ułożeniu nieruchomym	> 5 x średnica przewodu
Tryb prowadnika kablowego	> 7,5 x średnica przewodu
Napięcie znamionowe	
	≤ 160 V

Obciążalność prądowa	≤ 7 A
Typ sygnału	Przyrostowy
Stopień ochrony	IP66/ IP67
Opis	Głowica A: przewód ze złączem żeńskim, M23, 12-pinowym, głowica prosta B: wtyk M12, 8-pinowy
Cecha wyróżniająca	Wtyk M12 na przewodzie ze złączem żeńskim M23

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	19030312
ECLASS 5.1.4	19030312
ECLASS 6.0	27060304
ECLASS 6.2	27060304
ECLASS 7.0	27060304
ECLASS 8.0	27060304
ECLASS 8.1	27060304
ECLASS 9.0	27060304
ECLASS 10.0	27060304
ECLASS 11.0	27060304
ECLASS 12.0	27060304
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830
ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249
UNSPSC 16.0901	26121604

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK031435