AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (6032332) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK034181

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Korpus	Metryczny
Kształt obudowy	Korpus krótki
Rozmiar gwintu	M12 x 1
Średnica	Ø 12 mm
Zasięg S_n	4 mm
Montaż w metalu	W jednej płaszczyźnie
Częstotliwość przełączania	2.000 Hz
Typ przyłącza	Przewód 3-żyłowy, 2 m
Wyjście przełączające	NPN
Funkcja wyjścia	Styk normalnie zamknięty
Wykonanie elektryczne	DC 3-przewodowe
Stopień ochrony	IP67 [1)]

[1)] Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC
Tętnienia resztkowe	≤ 10 % [1)]
Spadek napięcia	≤ 1,5 V [2)]
Czas opóźnienia przed zadziałaniem	≤ 100 ms
Histereza	1 % ... 15 %
Powtarzalność	≤ 5 % [3) 4)]
Dryft temperaturowy (S_r)	± 10 %
EMC	Wg EN 60947-5-2
Prąd stały I_a	≤ 300 mA
Materiał przewodu	PVC
Przekrój poprzeczny przewodu	0,22 mm²
Zabezpieczenie przed przerwaniem przewodu	☐
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	☐
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	☐
Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania	☐
Odporność na udary i drgania	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Temperatura otoczenia podczas pracy	–25 °C ... +75 °C
Materiał obudowy	Mosiądz, Mosiądz, niklowany
Materiał, powierzchnia aktywna	Tworzywo sztuczne
Długość obudowy	40 mm
Użyteczna długość gwintu	30 mm
Maks. moment dokręcania	7 Nm

[1)] U_v.

[2)] Przy I_a maks.

[3)] Napięcie zasilające U_B i temperatura otoczenia Ta stałe.

[4)] Sr.

Informacja dotycząca montażu

Uwaga	Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”
A	6 mm
B	12 mm
C	12 mm
D	12 mm
E	2 mm
F	32 mm

Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
MAR declaration of conformity
China-RoHS
Certyfikat EAC / DoC

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270101
ECLASS 5.1.4	27270101
ECLASS 6.0	27270101
ECLASS 6.2	27270101
ECLASS 7.0	27270101
ECLASS 8.0	27270101
ECLASS 8.1	27270101
ECLASS 9.0	27270101
ECLASS 10.0	27270101
ECLASS 11.0	27270101
ECLASS 12.0	27274001
ETIM 5.0	EC002714
ETIM 6.0	EC002714
ETIM 7.0	EC002714
ETIM 8.0	EC002714
UNSPSC 16.0901	39122230

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK034181

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:58