



## Element (1019629) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK000566**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Cechy

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Korpus                     | Metryczny                 |
| Kształt obudowy            | Standardowa konstrukcja   |
| Rozmiar gwintu             | M12 x 1                   |
| Średnica                   | Ø 12 mm                   |
| Zasięg S <sub>n</sub>      | 4 mm                      |
| Montaż w metalu            | Nie w jednej płaszczyźnie |
| Częstotliwość przełączania | 2.000 Hz                  |
| Typ przyłącza              | Przewód 3-żyłowy, 5 m     |
| Wyjście przełączające      | PNP                       |
| Funkcja wyjścia            | Styk normalnie otwarty    |
| Wykonanie elektryczne      | DC 3-przewodowe           |
| Stopień ochrony            | IP67 <sup>1)</sup>        |

<sup>1)</sup> Wg EN 60529.

## Mechanika/elektryka

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Napięcie zasilające                        | 10 V DC ... 30 V DC              |
| Tętnienia resztkowe                        | $\leq 10 \% ^{1)}$               |
| Spadek napięcia                            | $\leq 1,5 \text{ V} ^{2)}$       |
| Czas opóźnienia przed zadziałaniem         | $\leq 2 \text{ ms}$              |
| Histereza                                  | 1 % ... 10 %                     |
| Powtarzalność                              | $\leq 1 \% ^{3) 4)}$             |
| Dryft temperaturowy ( $S_r$ )              | $\pm 10 \%$                      |
| EMC                                        | Wg EN 60947-5-2                  |
| Prąd stały $I_a$                           | $\leq 300 \text{ mA}$            |
| Materiał przewodu                          | PUR/PVC                          |
| Przekrój poprzeczny przewodu               | 0,25 mm <sup>2</sup>             |
| Zabezpieczenie przed przzerwaniem przewodu | ?                                |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe            | ?                                |
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów      | ?                                |
| Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania | ?                                |
| Odporność na udary i drgania               | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy        | -25 °C ... +75 °C                |
| Materiał obudowy                           | Mosiądz, Mosiądz, niklowany      |
| Materiał, powierzchnia aktywna             | Tworzywo sztuczne                |
| Długość obudowy                            | 35 mm                            |
| Użyteczna długość gwintu                   | 30 mm                            |
| Maks. moment dokręcania                    | 7 Nm                             |

<sup>1)</sup>  $U_v$ .

<sup>2)</sup> Przy  $I_a$  maks.

<sup>3)</sup> Napięcie zasilające  $U_B$  i temperatura otoczenia  $T_a$  stałe.

<sup>4)</sup>  $S_r$ .

## Informacja dotycząca montażu

Uwaga Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”

|   |       |
|---|-------|
| A | 12 mm |
| B | 24 mm |
| C | 12 mm |
| D | 12 mm |
| E | 8 mm  |
| F | 32 mm |

# Certyfikaty

- EU declaration of conformity ?
- UK declaration of conformity ?
- MAR declaration of conformity ?
- China-RoHS ?

# Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 27270101 |
| ECLASS 5.1.4   | 27270101 |
| ECLASS 6.0     | 27270101 |
| ECLASS 6.2     | 27270101 |
| ECLASS 7.0     | 27270101 |
| ECLASS 8.0     | 27270101 |
| ECLASS 8.1     | 27270101 |
| ECLASS 9.0     | 27270101 |
| ECLASS 10.0    | 27270101 |
| ECLASS 11.0    | 27270101 |
| ECLASS 12.0    | 27274001 |
| ETIM 5.0       | EC002714 |
| ETIM 6.0       | EC002714 |
| ETIM 7.0       | EC002714 |
| ETIM 8.0       | EC002714 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |

# DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK000566 |
|---------|---------------|