AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Element (5308094) - SICK



**Numer artykułu SKU: OC-SICK032254**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

**OPIS PRODUKTU**

## Cechy

| | |
|---|---|
| Typ urządzenia | Światłowód |
| Zasada działania | System odbiciowy |
| Do fotoprzekaźników światłowodowych | WLL80 |
| Maks. zasięg wykrywania | Depends on the fiber-optic sensor used |
| Długość światłowodu | 2.000 mm |
| Materiał, włókno | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Materiał, płaszcz | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Materiał, głowica światłowodowa | Polytetrafluorethylen (PTFE) |
| Średnica zewnętrzna, przyłącze przewodu światłowodowego | 2,2 mm |
| Układ włókien | Monofiber |
| Struktura rdzenia | 2 x Ø 1,0 mm [1] Monofiber |
| Kompatybilność ze światłem podczerwonym (1450 nm) | Nie |
| Wysoce elastyczne/elastyczne włókna (promień gięcia 1–4 mm) | Nie |
| Wymagane końcówki przejściowe | Tak |
| Kompatybilność nakładek optycznych | Nie |

| | |
|---|---|
| Cechy szczególne | Zastosowania specjalne: czujnik poziomu do cieczy klarownych, odporny chemicznie |

[1] C = koncentryczny, S = nadajnik, E = odbiornik.

# Mechanika/elektryka

| | |
|---|---|
| Promień gięcia światłowodu | 60 mm |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +70 °C |

# Klasyfikacje

| | |
|---|---|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-SICK032254 |