



Element (1041648) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK004142

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obszar zastosowania	Indoor
Zasięg pola ochronnego	7 m
Zasięg pól ostrzegawczych	49 m (20 m przy remisji 20%)
Zakres pomiaru odległości	49 m
Liczba jednocześnie monitorowanych pól ochronnych	≤ 4 ¹⁾
Typ zestawu pól	Zestawy trzypolowe, Zestawy dwupolowe
Liczba zestawów pól	4
Liczba pól	12
Liczba przypadków monitorowania	4
Kąt skanowania	180°
Rozdzielczość (konfigurowalna)	30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm
Rozdzielczość kątowa	0,5°, 0,25°, zależnie od rozdzielczości i zasięgu
Czas odpowiedzi	120 ms ²⁾
Dodatek do pola ochronnego	100 mm
Liczba próbkowań wielokrotnych	2 ... 16, konfigurowalna
Opóźnienie automatycznego resetu	2 s ... 60 s, konfigurowalny

¹⁾ Jeżeli monitorowanych jest symultanicznie wiele pól ochronnych, wówczas sygnały wyłączenia powinny być prowadzone do bezpiecznych wyjść sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft lub do bezpiecznej bramy EFL.

²⁾ W zależności od bazowego czasu odpowiedzi i próbkowania wielokrotnego.

Charakterystyka bezpieczeństwa technicznego

Typ	Typ 3 (IEC 61496)
Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa	SIL 2 (IEC 61508)
Kategoria	Kategoria 3 (EN ISO 13849)
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa	PL d (EN ISO 13849)
PFH _D (średnie prawdopodobieństwo niebezpiecznej awarii na godzinę)	$8,0 \times 10^{-8}$
T _M (okres użytkowania)	20 lat(a) (EN ISO 13849)
Bezpieczny stan w przypadku usterki	Co najmniej jedno urządzenie OSSD jest wyłączone

Funkcje

Próbkowanie wielokrotne	?
Przełączanie przypadku monitorowania	?
Monitorowanie jednoczesne	?
Statyczne przełączanie pola ochronnego	?
Kontur jako odniesienie	?
Wyprowadzanie danych pomiarowych	Brak
Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI	?

Interfejsy

Typ przyłącza	Wtyk systemowy
Wejścia	
Statyczne wejścia sterujące	2
Statyczne wejścia sterujące z EFI	5 ¹⁾
Wyjścia	
Pary OSSD	1
Wyjścia sygnalizacyjne	2 ²⁾
Rodzaj konfiguracji	Komputer z CDS (oprogramowanie do konfiguracji i diagnostyki)
Interfejs konfiguracji i diagnostyki	RS-232
Szybkość transmisji	9,6 kBaud, 19,2 kBaud, 38,4 kBaud

Bezpieczna komunikacja urządzeń SICK za pośrednictwem EFI

Szybkość transmisji	≤ 500 kBaud
Długość przewodu	≤ 50 m
Przekrój poprzeczny przewodu	0,34 mm ²

¹⁾ W połączeniu z urządzeniem EFI (Flexi Soft lub brama EFI) do dyspozycji jest pięć statycznych wejść sterujących. W przeciwnym razie dwa.

²⁾ Dowolnie programowalne, np. pole ostrzegawcze, zabrudzenie, konieczny reset.

Dane elektryczne

Klasa ochrony II (EN 50178)

Napięcie zasilające U_v

Skaner 24 V DC (17,5 V DC ... 28,8 V DC)

Ogrzewanie 24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)

Pobór prądu

Skaner ≤ 0,8 A ¹⁾

≤ 2,3 A ²⁾

Ogrzewanie ≤ 6 A, cyklicznie

Wyjścia

Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) 2 x 500 mA

Wyjścia sygnalizacyjne 2 x 100 mA ³⁾

¹⁾ Przy 24 V DC bez obciążenia wyjściowego.

²⁾ Przy 24 V DC z maksymalnym obciążeniem wyjściowym.

³⁾ Dowolnie programowalne, np. pole ostrzegawcze, zabrudzenie, konieczny reset.

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 351 mm x 265 mm x 221 mm

Masa 9 kg

Materiał

Płyta tylna, wtyk Odlew ciśnieniowy ze stopu aluminium

Pokrywa Poliuretan

Kolor obudowy RAL 1021 (żółty rzepakowy)

Materiał szybki przedniej Polycarbonat

Powierzchnia szybki przedniej Powłoka zewnętrzna odporna na zadrapanie

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP65 (EN 60529) IP67 (EN 60529)
Temperatura otoczenia pracy	-30 °C ... +50 °C
Temperatura składowania	-30 °C ... +50 °C
Odporność na drgania	IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasa	5M1 (IEC 60721-3-5)
Odporność na wstrząsy	IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, IEC 61496-3
Klasa	5M1 (IEC 60721-3-5)
Trwały udar	50 m/s ² , 11 ms 100 m/s ² , 16 ms

Inne dane

Rodzaj światła	Pulsująca dioda laserowa
Długość fali	905 nm
Możliwy do wykrycia współczynnik emisji	1,8 % ... > 1.000 %, Odbłyśniki
Klasa lasera	1 (21 CFR 1040.10 i 1040.11, IEC 60825-1)

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat China GB	
Certyfikat cULus	
Certyfikat EAC / DoC	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272705
ECLASS 5.1.4	27272705
ECLASS 6.0	27272705
ECLASS 6.2	27272705
ECLASS 7.0	27272705
ECLASS 8.0	27272705

ECLASS 8.1	27272705
ECLASS 9.0	27272705
ECLASS 10.0	27272705
ECLASS 11.0	27272705
ECLASS 12.0	27272705
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002550
ETIM 7.0	EC002550
ETIM 8.0	EC002550
UNSPSC 16.0901	39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK004142
---------	---------------