



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1018305) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK000294

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Budowa cylindryczna	Rowek teowy
	Siłownik profilowy
	Siłownik ciągnowy
Budowa siłownika z adapterem	Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon
	Siłownik okrągły
	Szyna SMC CDQ2
	Szyna SMC ECDQ2
Długość obudowy	30,5 mm
Wyjście przełączające	PNP
Częstotliwość przełączania	+ 5.000 Hz
Funkcja wyjścia	Styk normalnie otwarty
Wykonanie elektryczne	DC 3-przewodowe
Stopień ochrony	IP67 ¹⁾

¹⁾Wg EN 60529.

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC
Pobór prądu	10 mA, bez obciążenia
Spadek napięcia	≤ 2 V ¹⁾

Prąd stały I _a	≤ 100 mA
Klasa ochrony	III
Czułość progowa stand.	≤ 2,8 mT
Droga przemieszczenia stand.	9 mm
Histereza stand.	≤ 0,5 mT
Powtarzalność	≤ 0,1 mT ²⁾
Zabezpieczenie przed zamianą biegunów	Tak
Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe	Tak
Wskaźnik LED stanu przełączania	Tak
Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania	Tak
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +75 °C
Odporność na udary i drgania	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
EMC	Wg EN 60947-5-2
Typ przyłącza	Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 0,3 m
Materiał	
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Przewód	PUR
Zakres dostawy	2 x uchwyt na etykiety
Nr pliku UL	NRKH.E181493

¹⁾ Przy I_a maks.²⁾ Napięcie zasilające U_B i temperatura otoczenia T_a stałe.

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270104
ECLASS 5.1.4	27270104
ECLASS 6.0	27270104
ECLASS 6.2	27270104
ECLASS 7.0	27270104
ECLASS 8.0	27270104
ECLASS 8.1	27270104
ECLASS 9.0	27270104
ECLASS 10.0	27270104
ECLASS 11.0	27270104
ECLASS 12.0	27274301
ETIM 5.0	EC002544
ETIM 6.0	EC002544
ETIM 7.0	EC002544
ETIM 8.0	EC002544
UNSPSC 16.0901	39122230

OC-SICK000294

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 17:50