



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Element (6044358) - SICK



Numer artykułu SKU:  
**OC-SICK036915**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**SICK**

## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Typ przyłącza – głowica A

Typ przyłącza – głowica B

Przewód

Materiał, płaszcz

Kolor, płaszcz

Średnica przewodu

Przekrój poprzeczny przewodu

Ekranowanie

Promień gięcia

W stanie ruchomym > 12 x średnica przewodu

Przy ułożeniu nieruchomym > 5 x średnica przewodu

Typ sygnału

Zakres dostawy

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

Koniec przewodu niezakończony wtykiem

4 żyły, odporny na promieniowanie UV i  
wodę morską, PUR

PUR

Czarny

5,2 mm

2 x 0,09 mm<sup>2</sup> + 2 x 0,1 mm<sup>2</sup>

Ekranowany

HIPERFACE DSL<sup>®</sup>

Towar na metry

# Klasyfikacje

|                |          |
|----------------|----------|
| ECLASS 5.0     | 19030312 |
| ECLASS 5.1.4   | 19030312 |
| ECLASS 6.0     | 27061801 |
| ECLASS 6.2     | 27061801 |
| ECLASS 7.0     | 27061801 |
| ECLASS 8.0     | 27061801 |
| ECLASS 8.1     | 27061801 |
| ECLASS 9.0     | 27061801 |
| ECLASS 10.0    | 27061801 |
| ECLASS 11.0    | 27061801 |
| ECLASS 12.0    | 27061801 |
| ETIM 5.0       | EC000830 |
| ETIM 6.0       | EC000830 |
| ETIM 7.0       | EC003249 |
| ETIM 8.0       | EC003249 |
| UNSPSC 16.0901 | 26121604 |

---

## DANE TECHNICZNE

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | OC-SICK036915 |
|---------|---------------|