



Element (6012144) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK033221

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Część systemowa

Typ czujnika

Odległość zadziałania pewnego S_{ao}

Odległość zwolnienia pewnego S_{ar}

Aktywne powierzchnie czujników

Kierunki aktywacji

Czas monitorowania – minimalny czas trwania $\geq 0,5$ s

Kodowanie

Czujnik

RFID

5 mm ¹⁾
10 mm ²⁾

23 mm ¹⁾
32 mm ²⁾

1

5

Jednoznaczne kodowane

¹⁾ Z modułem analizującym T4000-1RBA01.

²⁾ Z modułami analizującymi T4000-1RCA02, T4000-1RCA04.

Funkcje

Bezpieczna kaskada czujników Brak, tylko pojedyncze okablowanie (z diagnostyką)

Interfejsy

Typ przyłącza	Przewód
Długość przewodu	5 m
Średnica przewodu	4,6 mm
Przekrój poprzeczny przewodu	0,25 mm ²
Promień gięcia (w przypadku ułożenia na stałe)	> 5 x średnica przewodu
Promień gięcia (w przypadku ruchu przewodu)	> 10 x średnica przewodu
Materiał przewodu	PVC
Materiał przewodnika	Miedź

Dane mechaniczne

Budowa	Prostopadłościenny
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	25 mm x 42 mm x 12 mm
Masa	0,25 kg
Materiał obudowy	Fortron, tworzywo termoplastyczne wzmocniony włóknem szklanym

Dane dotyczące otoczenia

Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia pracy	-25 °C ... +70 °C
Temperatura składowania	-25 °C ... +70 °C

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
Certyfikat cULus	
Certyfikat EAC / DoC	
Certyfikat Third party	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27272403
ECLASS 5.1.4	27272403
ECLASS 6.0	27272403
ECLASS 6.2	27272403
ECLASS 7.0	27272403

ECLASS 8.0	27272403
ECLASS 8.1	27272403
ECLASS 9.0	27272403
ECLASS 10.0	27272403
ECLASS 11.0	27272403
ECLASS 12.0	27274601
ETIM 5.0	EC001829
ETIM 6.0	EC001829
ETIM 7.0	EC001829
ETIM 8.0	EC001829
UNSPSC 16.0901	39122205

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK033221
---------	---------------