AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1057936) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK006963

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Liczba czujników	2
Obszary zastosowań	Porty
Pojazdy	Pojazdy do stertowania, urządzenie do układania pustych kontenerów w stos
Klasa lasera	1 (IEC 60825-1:2014)

Mechanika/elektryka

Wymiary, wyświetlacz (szer. x gł. x wys.)	142 mm x 44 mm x 98 mm (z uchwytem o głębokości 130 mm)
Napięcie zasilające	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
Pobór mocy	40 W (≤ 165 W), z ogrzewaniem
Napięcie zasilające maszyny	19,2 V DC ... 28,8 V DC, 24 V DC

Wydajność

Wyświetlacz	Ekran dotykowy 4,3″
Funkcje	Akustyczne i optyczne ostrzeżenie przed kolizją Wizualne wsparcie podczas manewrowania
Liczba skanerów laserowych	2
Obszar monitorowania	Tył pojazdu, lewy tył, prawy tył
Strefy ostrzegania	3
GPS	–

Autodiagnostyka	?
Interfejs sieciowy	Aktualizacje oprogramowania

Interfejsy

Ethernet	?
Funkcja	Aktualizacje oprogramowania
Interfejs użytkownika	Ekran dotykowy

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy	–25 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–25 °C ... +60 °C

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	LMS151-10100S03 LMS151-10100S04 Ekran operatora Zestaw mocujący do wyświetlacza Ethernet switch Brzęczyk Pamięć USB z instrukcją obsługi Kabel zasilający do LMS1xx (2 x) Ethernetowy przewód łączący do LMS1xx (2 x) Ethernetowy przewód łączący do wyświetlacza Przewody podłączeniowe do wyświetlacza

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
China-RoHS	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27339090
ECLASS 5.1.4	27339090
ECLASS 6.0	27339090
ECLASS 6.2	27339090
ECLASS 7.0	27339090
ECLASS 8.0	27339090
ECLASS 8.1	27339090
ECLASS 9.0	27330190
ECLASS 10.0	27330190
ECLASS 11.0	27330190

UNSPSC 16.0901 25172105

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK006963

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:46