



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6043211) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK036680

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zakres pomiarowy	-50 °C ... +150 °C
Element pomiarowy	Pt1000
Sygnał wyjściowy	4 mA ... 20 mA, 2-przewodowy
Maksymalna impedancja R_A	$R_A \leq (U - 9 \text{ V}) / 0,023 \text{ A} [\Omega]$

Mechanika/elektryka

Przyłącze procesowe	Gwint G ¼ B
Długość montażowa/średnica czujnika pomiarowego	50 mm / 3 mm
Materiały mające kontakt z mediami	Stal nierdzewna 1.4571
Wytrzymałość na ciśnienie	Maks. 120 barów
Materiał obudowy	Stal nierdzewna 1.4571
Typ przyłącza	Wtyk okrągły M12 x 1, 4 piny ¹⁾
Stopień ochrony	IP67 ²⁾
Prąd pomiarowy	0,3 mA ... 1 mA
Napięcie zasilające	10 V DC ... 36 V DC
Maksymalny pobór prądu	Ok. 30 mA

Bezpieczeństwo elektryczne

Klasa ochrony: III, napięcie izolacji: 500 V,
zabezpieczenie przed zamianą biegunów: L+ do
M

Klasa ochrony III



Certyfikat RoHS



Masa

Ok. 145 g (zależnie od wersji)

Czas inicjalizacji

< 10 ms

¹⁾ Podane stopnie ochrony dotyczą tylko stanu po podłączeniu przewodów zakończonych wtykami o odpowiednim stopniu ochrony.

²⁾ Stopień ochrony IP wg IEC 60529.

Wydajność

Dokładność elementu pomiarowego Klasa A wg IEC 60751

Dokładność przetwornika pomiarowego $\leq \pm 1,0\%$ zakresu

Liniowość przetwornika pomiarowego $\leq 0,1\%$ zakresu

Czas odpowiedzi $t_{50} : \leq 2,8 \text{ s}^{1)}$
 $t_{90} \leq 9,1 \text{ s}^{1)}$

¹⁾ Zależnie od konfiguracji czujnika, zgodnie z IEC 60751.

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia $-40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$

Temperatura przechowywania i transportu $-40\text{ °C} \dots +85\text{ °C}$

Odporność uderowa wg IEC 60751 500 g

Odporność na drgania wg IEC 60751 3 g

Certyfikaty

EU declaration of conformity 

China-RoHS 

Certyfikat EAC / DoC 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0 27200208

ECLASS 5.1.4 27200208

ECLASS 6.0 27200208

ECLASS 6.2 27200208

ECLASS 7.0 27200208

ECLASS 8.0 27200208

ECLASS 8.1 27200208

ECLASS 9.0	27200208
ECLASS 10.0	27200208
ECLASS 11.0	27200208
ECLASS 12.0	27200208
ETIM 5.0	EC002994
ETIM 6.0	EC002994
ETIM 7.0	EC002994
ETIM 8.0	EC002994
UNSPSC 16.0901	41112211

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK036680
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 19:45