



Element (6032854) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK034243

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	10,5 mm x 33,8 mm x 81,4 mm
Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)	Prostopadłościenny
Rodzaj ustawiania	Pojedynczy przycisk Teach-in Przewód

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	12 V DC ... 24 V DC
Pobór prądu	50 mA
Wyjście przełączające	NPN Analogowy
Tryb przełączania	Załączany na jasno/ciemno
Wybór rodzaju funkcji wyjścia	Programowalny
Prąd wyjściowy I _{maks.}	≤ 100 mA
Czas odpowiedzi	60 μs 500 μs 5 ms
Czas opóźnienia	Opóźnienie włączenia i wyłączenia, 0 ... 9 s
Typ przyłącza	Przewód, 7-żyłowy, 2 m
Materiał przewodu	PVC/PBT

Układy zabezpieczające	A ¹⁾ D ²⁾
Klasa ochrony	III
Masa	80 g
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PPE/PC
Stopień ochrony	IP50
Zakres dostawy	Uchwyt montażowy
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +55 °C ³⁾
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	-40 °C ... +70 °C

¹⁾ A = przyłącza U_v z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

²⁾ D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.

³⁾ W przypadku więcej niż 3 urządzeń w montażu blokowym maks. 50°C.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
MAR declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat cRUus	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27270905
ECLASS 5.1.4	27270905
ECLASS 6.0	27270905
ECLASS 6.2	27270905
ECLASS 7.0	27270905
ECLASS 8.0	27270905
ECLASS 8.1	27270905
ECLASS 9.0	27270905
ECLASS 10.0	27270905
ECLASS 11.0	27270905
ECLASS 12.0	27270905
ETIM 5.0	EC002651
ETIM 6.0	EC002651
ETIM 7.0	EC002651
ETIM 8.0	EC002651
UNSPSC 16.0901	39121528

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK034243
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 19:46