



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1023013) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK000578

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zasada działania	Fotoprzełącznik odbiciowy
Szczegóły zasady działania	Tłumienie tła
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	15 mm x 49 mm x 41,5 mm
Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)	Prostopadłościenny
Maks. zasięg wykrywania	30 mm ... 60 mm ¹⁾
Zasięg wykrywania	30 mm ... 60 mm ¹⁾
Rodzaj światła	Widzialne światło czerwone
Nadajnik światła	Laser
Długość fali	650 nm
Rodzaj ustawiania	Potencjometr

¹⁾ Materiał pomiarowy o współczynniku refleksji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).

Mechanika/elektryka

Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC
Tętnienia resztkowe	< 5 V _{ss}
Pobór prądu	55 mA ¹⁾

Wyjście przełączające	PNP NPN
Tryb przełączania	Załączany na jasno/ciemno
Czas odpowiedzi	≤ 200 μs ²⁾
Typ przyłącza	Wtyk M12, 5-biegunowy
Materiał obudowy	Metal, Cynkowy odlew ciśnieniowy
Materiał układu optycznego	Tworzywo sztuczne, PMMA
Stopień ochrony	IP67
Temperatura otoczenia podczas pracy	−10 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	−25 °C ... +75 °C
Nr pliku UL	NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

¹⁾ Bez obciążenia.

²⁾ Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
MAR declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat cULus	
Certyfikat EAC / DoC	
bezpieczeństwo lasera (IEC 60825-1) certyfikat	

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK000578
---------	---------------