AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (6075938) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK043035

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Kategoria produktu	Lampa sygnalizacyjna LED
Obszar zastosowania	Zastosowanie wewnątrz budynku

Właściwości	
Liczba kolorów	21, zdefiniowane wstępnie
Liczba segmentów LED	20
Rodzaje światła	Światło ciągłe, światło migające, światło błyskowe, światło pulsujące
Częstotliwość światła	Wolno (0,5 Hz), średnio (1,5 Hz), szybko (2,0 Hz)
Funkcja ściemniania	Tak
Poziomy jasności	0% ... 100%, z możliwością regulacji w krokach co 10%

Tryby pracy	
Tryb światła sygnalizacyjnego	?
Tryb poziomu napełnienia	?
Tryb animacji	?

Inne funkcje	Lampa sygnalizacyjna IO-Link Parametryzacja przy użyciu IO-Link Łatwa konfiguracja bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika SOPAS ET, narzędzia inżynierskiego firmy SICK

Mechanika/elektryka

Przyłącza	
IO-Link	1 x M12, wtyk 5-pinowy, kodowanie A
Napięcie znamionowe	24 V DC
Napięcie zasilające	18 V DC ... 30 V DC
Pobór prądu	≤ 300 mA [1]
Prąd włączeniowy	30 A [2]
Czas do załączenia	0,1 ms
Materiał obudowy	Polycarbonat (PC)
Kolor obudowy	Czarny
Masa	590 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	60 mm x 306 mm x 60 mm
Kierunek montażu	Pionowo
Klasa ochrony	III
Stopień ochrony	IP65
Nr pliku UL	E198242

[1] Z brzęczykiem jako akcesorium SLB060-0B010K700.

[2] Do 0,1 ms.

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny	IO-Link V1.12, klasa portu A
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	COM2 (38,4 kBaud)
Czas cyklu	< 8 ms
Długość danych procesowych	2 Byte Out
Interfejsy użytkownika	SOPAS ET, narzędzie inżynierskie do konfiguracji przez (niezbędne przyłącze do IO-Link Master)
Inne interfejsy	Interfejs do opcjonalnego brzęczyka SLB060-0B010K700
Wskazania optyczne	1 LED (zielony, do komunikacji IO-Link)

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	–25 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–30 °C ... +60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	90 % (bez kondensacji)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-4 / EN 61000-6-2

Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
ACMA declaration of conformity
China-RoHS
Certyfikat cULus

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27371220
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 6.0	27371220
ECLASS 6.2	27371220
ECLASS 7.0	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 8.1	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
UNSPSC 16.0901	39121107

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK043035

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:48