



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (6075938) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK043035

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Kategoria produktu

Lampa sygnalizacyjna
LED

Obszar zastosowania

Zastosowanie wewnątrz
budynku

Właściwości

Liczba kolorów 21, zdefiniowane wstępnie

Liczba segmentów LED 20

Rodzaje światła Światło ciągłe, światło migające, światło
błyskowe, światło pulsujące

Częstotliwość światła Wolno (0,5 Hz), średnio (1,5 Hz), szybko (2,0 Hz)

Funkcja ściemniania Tak

Poziomy jasności 0% ... 100%, z możliwością regulacji w krokach
co 10%

Tryby pracy

Tryb światła sygnalizacyjnego ?

Tryb poziomego napełnienia ?

Tryb animacji ?

Inne funkcje

Lampa sygnalizacyjna IO-Link
Parametryzacja przy użyciu IO-Link
Łatwa konfiguracja bezpośrednio za pomocą
interfejsu użytkownika SOPAS ET, narzędzia
inżynierskiego firmy SICK

Mechanika/elektryka

Przyłącza

IO-Link 1 x M12, wtyk 5-pinowy, kodowanie A

Napięcie znamionowe	24 V DC
Napięcie zasilające	18 V DC ... 30 V DC
Pobór prądu	≤ 300 mA ¹⁾
Prąd włączeniowy	30 A ²⁾
Czas do załączenia	0,1 ms
Materiał obudowy	Polycarbonat (PC)
Kolor obudowy	Czarny
Masa	590 g
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	60 mm x 306 mm x 60 mm
Kierunek montażu	Pionowo
Klasa ochrony	III
Stopień ochrony	IP65
Nr pliku UL	E198242

¹⁾ Z brzęczykiem jako akcesorium SLB060-0B010K700.

²⁾ Do 0,1 ms.

Interfejs komunikacyjny

Interfejs komunikacyjny	IO-Link V1.12, klasa portu A
Interfejs komunikacyjny – szczegóły	COM2 (38,4 kBaud)
Czas cyklu	< 8 ms
Długość danych procesowych	2 Byte Out
Interfejsy użytkownika	SOPAS ET, narzędzie inżynierskie do konfiguracji przez (niezbędne przyłącze do IO-Link Master)
Inne interfejsy	Interfejs do opcjonalnego brzęczyka SLB060-0B010K700
Wskazania optyczne	1 LED (zielony, do komunikacji IO-Link)

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia podczas pracy	–25 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–30 °C ... +60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	90 % (bez kondensacji)
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	EN 61000-6-4 / EN 61000-6-2

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	
Certyfikat cULus	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27371220
ECLASS 5.1.4	27371220
ECLASS 6.0	27371220
ECLASS 6.2	27371220
ECLASS 7.0	27371220
ECLASS 8.0	27371220
ECLASS 8.1	27371220
ECLASS 9.0	27371220
ECLASS 10.0	27371220
ECLASS 11.0	27371220
ECLASS 12.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232
ETIM 6.0	EC000232
ETIM 7.0	EC000232
ETIM 8.0	EC000232
UNSPSC 16.0901	39121107

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK043035
---------	---------------