AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1133091) - SICK





Numer artykułu SKU: OC-SICK023829

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Czujnik	RMS2000
Kąt otwarcia	± 4°, pionowe ± 60°, poziomo (możliwość dostosowania)
Zasięg	5 m ... 150 m
Wersja	Ameryka Północna i Łacińska

Mechanika/elektryka

Wymiary, obudowa (szer. x gł. x wys.)	34 mm x 97 mm x 96 mm (RMS2000) 162 mm x 32 mm x 101 mm (TDC-E)
Napięcie zasilające	24 V (9 V ... 32 V)
Pozycja montażu	Nad jezdnią lub obok jezdni (0,4 m ... 5 m)
Napięcie zasilające maszyny	9 V ... 32 V, 24 V
Stopień ochrony	IP67 [1] IP20 (wg DIN EN 60529) [2]

[1] RMS2000.

[2] TDC-E.

Wydajność

Prędkość jazdy	10 km/h ... 200 km/h

Interfejsy

Wejścia/wyjścia	
I/O	6 wejść analogowych (z możliwością konfiguracji, natężenie i napięcie), 6 wejść/wyjść cyfrowych (z możliwością konfiguracji), 2 dodatkowe wejścia cyfrowe, 2 dodatkowe wyjścia cyfrowe [1)]
Ethernet	(2)
Prędkość przesyłania danych	10 Mbit/s ... 1.000 Mbit/s
Przyłącze elektryczne	RJ45
Modem	, 4G
Prędkość przesyłania danych	≤ 150 Mbit/s, Nie można zagwarantować pełnej wydajności 4G w temperaturach roboczych powyżej 60°C.
WLAN	
Prędkość przesyłania danych	≤ 65 Mbit/s, Single Band 2,4 GHz
Protokół	IEEE 802.11 b/g/n

Dane wyjściowe	Czas Przyporządkowanie do pasa ruchu Trajektoria Kierunek jazdy Prędkość Status ważności Alarm w przypadku kierowców jadących pod prąd za pośrednictwem wejść/wyjść, TCP/IP, sieci telefonii komórkowej lub MQTT

[1)] Analogowy pomiar napięcia (0–36 V) z dokładnością ±(0,2%+30 mV), prądu (0–32 mA), z dokładnością ±(1%+0,1 mA), rezystancji wejściowej 27,5 kΩ – typowej dla trybu napięciowego, 100 Ω – typowej dla trybu prądowego.

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Czujnik radarowy RMS2000 Telematic Data Collector Oprogramowanie oparte na TEMS „Wrong Way Driver” na Telematic Data Collector Zestaw mocujący Przewody podłączeniowe Uchwyt szyny montażowej Dokumentacja systemu i opis interfejsów Szybki start z linkiem do pobrania instrukcji eksploatacji

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27280801
ECLASS 5.1.4	27280801
ECLASS 6.0	27280890
ECLASS 6.2	27280890
ECLASS 7.0	27280890

ECLASS 8.0	27280890
ECLASS 8.1	27280890
ECLASS 9.0	27280890
ECLASS 10.0	27280890
ECLASS 11.0	27280890
ECLASS 12.0	27280890

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK023829

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:57