AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1069176) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK010491

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Zadanie	System wspomagania kierowcy przy wypychaniu samolotu ze stanowiska postojowego, odholowywaniu i przeciąganiu go do hangaru na lotnisku
Obszary zastosowań	Lotniska
Liczba czujników	1
Częstotliwość skanowania	25 Hz
Kąt otwarcia	180°, poziome
Rozdzielczość kątowa	0,25°
Pojazdy	Bezdyszlowe ciągniki samolotowe
Wymagania dotyczące obiektów chronionych	Właściwości samolotu: Wysokość kadłuba samolotu: > 80 cm Track: 4,5 m–15 m Wheelbase: 10 m–32 m
Zakres pracy	0,7 m ... 80 m
Ogrzewanie	?

Mechanika/elektryka

Wymiary, wyświetlacz (szer. x gł. x wys.)	142 mm x 44 mm x 98 mm (z uchwytem o głębokości 130 mm)
Masa	3,7 kg, 4286 kg z uchwytami (LMS511) 360 g, 600 g z uchwytem (wyświetlacz)
Napięcie zasilające	24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
Pobór mocy	27 W (≤ 92 W), z ogrzewaniem
Pozycja montażu	Tył ciągnika samolotowego, z tyłu z lewej strony lub z tyłu z prawej strony, 20–60 cm od ziemi (LMS511)
Napięcie zasilające maszyny	19,2 V DC ... 28,8 V DC, 24 V DC
Klasa lasera	1, bezpieczny dla oczu (IEC 60825-1:2014)

Wydajność

Zakres pracy	0,7 m ... 80 m
Wyświetlacz	Ekran dotykowy 4,3″
Funkcje	Akustyczne i optyczne ostrzeżenie przed kolizją Asystent manewrowania Wykrywanie typu samolotu
Liczba skanerów laserowych	1
Obszar monitorowania	Strefa pod zadokowanym samolotem za ciągnikiem samolotowym
Strefy ostrzegania	3
Autodiagnostyka	?

Interfejsy

GPS	?, opcjonalnie
Funkcja	Koncepcja ostrzegania w oparciu o prędkość
Ethernet	?
Funkcja	Aktualizacje oprogramowania za pomocą interfejsu internetowego
Przyłącze elektryczne	M12, 4-biegunowy
Wejścia przełączające	? (2)
Funkcja	Sygnał wyciszenia Krzesło obrotowe
Wyjścia przełączające	?
Funkcja	Ostrzeżenie akustyczne
Interfejs użytkownika	Ekran dotykowy

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy	–25 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–25 °C ... +60 °C

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Czujnik 2D LiDAR LMS511 Zestaw mocujący 1 do montażu skanera laserowego LMS511 Zestaw mocujący 2 do regulacji skanera laserowego LMS511 na zestawie mocującym 1 Ekran operatora Zestaw mocujący do wyświetlacza Ethernet switch Brzęczyk Pamięć USB z instrukcją obsługi Przewód zasilania elektrycznego (złącze żeńskie – przewód niezakończony wtykiem) do skanera laserowego LMS511 (20m) Przewody podłączeniowe do wyświetlacza operatora (5 m) Przewody podłączeniowe do wyświetlacza operatora (10 m) Ethernetowy przewód łączący (kątowy) do wyświetlacza operatora (5 m) Przewód zasilacza sieciowego (złącze żeńskie – przewód niezakończony wtykiem) do przełącznika ethernetowego (10 m)

Certyfikaty

EU declaration of conformity
UK declaration of conformity
China-RoHS

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27339090
ECLASS 5.1.4	27339090
ECLASS 6.0	27339090
ECLASS 6.2	27339090
ECLASS 7.0	27339090
ECLASS 8.0	27339090
ECLASS 8.1	27339090
ECLASS 9.0	27330190
ECLASS 10.0	27330190
ECLASS 11.0	27330190
UNSPSC 16.0901	25172105

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK010491