



Element (1111887) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK020152

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Krótki opis

Podłączenie czujnika SICK w środowisku Power over Ethernet (PoE). Podział sygnału PoE na napięcie zasilające 24 V i Ethernet.

Obsługiwane produkty

CLV62x¹⁾
CLV63x¹⁾
CLV64x¹⁾
CLV65x¹⁾
CLV69x¹⁾
Seria Lector®
Czytniki RFID

¹⁾ Funkcjonalność sygnalizacyjnych diod LED w pokrywie obudowy jest dostępna tylko w przypadku produktów z 17-pinowym wtykiem M12.

Mechanika/elektryka

Typ przyłącza

1 x przyłącze „DEVICE”, 15-pinowe złącze żeńskie D-Sub-HD
1 x przyłącze „Ethernet”, 8-pinowe złącze żeńskie RJ45¹⁾
1 x przyłącze „PoE IN”, 8-pinowe złącze żeńskie RJ45¹⁾
1 x przyłącze „I/O”, 5-pinowe złącze żeńskie M12, kodowanie A

Napięcie zasilające

48 V DC (42 V DC ... 57 V DC)

Pobór mocy

< 4 W, jeśli żadne urządzenia nie są podłączone, a diody sygnalizacyjne nie są włączone

Moc oddawana

21,5 W, bez działania sygnalizacyjnych diod LED
19,5 W, podczas działania jednej sygnalizacyjnej diody LED
17,5 W, przy jednoczesnym działaniu obu sygnalizacyjnych diod LED

Obudowa

Aluminium, polipropylen

Kolor obudowy	Aluminium (nielakierowane)
Stopień ochrony	IP20
Klasa ochrony	III
Masa	265 g
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	138 mm x 94 mm x 35 mm

¹⁾ Maksymalna długość przewodu 100 m.

Interfejsy

Ethernet	
Funkcja	PoE IN: Power over Ethernet ETHERNET: Ethernet
Prędkość przesyłania danych	10/100 Mbit/s
Wejścia dwustanowe	1
Wyjścia dwustanowe	2
Wskazania optyczne	LEDs (w pokrywie)

Dane dotyczące otoczenia

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	IEC 61000-6-2:2016-08 / IEC 61000-6-4:2018-02
Odporność na drgania	EN 60068-2-6:2008-02
Temperatura otoczenia pracy	-40 °C ... +45 °C
Temperatura składowania	-40 °C ... +70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność powietrza	< 90 %, bez kondensacji

Certyfikaty

EU declaration of conformity	
UK declaration of conformity	
ACMA declaration of conformity	
China-RoHS	

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608

ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK020152
---------	---------------