AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Element (1076929) - SICK



Numer artykułu SKU: OC-SICK012843

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obszary zastosowań	Rolnictwo
Liczba czujników	1
Pojazdy	Silisokombajny, traktory z prasami do bel

Mechanika/elektryka

Masa	250 g, bez przewodów podłączeniowych
Napięcie zasilające	(9 V DC ... 28 V DC)
Pobór mocy	3 W (≤ 4,5 W)
Napięcie zasilające maszyny	9 V DC ... 28 V DC
Klasa lasera	1, bezpieczny dla oczu (EN 60825-1:2014)

Wydajność

Funkcje	Obliczenie i wyprowadzenie trajektorii pokosu (przebiegu pokosu) oraz bezwzględniej pozycji pokosu do automatycznej regulacji w poziomie, obliczenie i wyprowadzenie ilości pokosu do automatycznej regulacji prędkości

Liczba skanerów laserowych	1
Autodiagnostyka	?

Interfejsy

Ethernet	Interfejs skanera laserowego TiM35x
Protokół	CAN przez Ethernet
Przyłącze elektryczne	1 x złącze żeńskie Ethernet M12, 4-pinowe, 1 x wtyk zasilania elektrycznego M12, 12-pinowy
Brama Ethernet CAN	Interfejs opcjonalnie zamawianej bramy CAN
Protokół	J1939
Przyłącze elektryczne	1 x Ethernet AMP-SuperSeal, 4-pinowy, 1 x CAN AMP-SuperSeal, 3-pinowy, 1 x zasilanie elektryczne AMP-SuperSeal, 2-pinowy

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy	–25 °C ... +50 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania	–40 °C ... +75 °C

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy	Skaner laserowy TiM351 ze zintegrowanym oprogramowaniem do wykrywania pokosu

Certyfikaty

EU declaration of conformity	?
UK declaration of conformity	?
China-RoHS	?

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27339090
ECLASS 5.1.4	27339090
ECLASS 6.0	27339090
ECLASS 6.2	27339090
ECLASS 7.0	27339090
ECLASS 8.0	27339090
ECLASS 8.1	27339090
ECLASS 9.0	27330190
ECLASS 10.0	27330190

ECLASS 11.0	27330190
UNSPSC 16.0901	25172105

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK012843

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:51