



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Element (1076929) - SICK



Numer artykułu SKU:
OC-SICK012843

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SICK

OPIS PRODUKTU

Cechy

Obszary zastosowań Rolnictwo

Liczba czujników 1

Pojazdy Silisokombajny, traktory z prasami do bel

Mechanika/elektryka

Masa 250 g, bez przewodów podłączeniowych

Napięcie zasilające (9 V DC ... 28 V DC)

Pobór mocy 3 W ($\leq 4,5$ W)

Napięcie zasilające maszyny 9 V DC ... 28 V DC

Klasa lasera 1, bezpieczny dla oczu (EN 60825-1:2014)

Wydajność

Funkcje Obliczenie i wyprowadzenie trajektorii pokosu (przebiegu pokosu) oraz bezwzględnej pozycji pokosu do automatycznej regulacji w poziomie, obliczenie i wyprowadzenie ilości pokosu do automatycznej regulacji prędkości

Liczba skanerów laserowych 1

Autodiagnostyka 

Interfejsy

Ethernet	Interfejs skanera laserowego TiM35x
Protokół	CAN przez Ethernet
Przyłącze elektryczne	1 x złącze żeńskie Ethernet M12, 4-pinowe, 1 x wtyk zasilania elektrycznego M12, 12-pinowy
Brama Ethernet CAN	Interfejs opcjonalnie zamawianej bramy CAN
Protokół	J1939
Przyłącze elektryczne	1 x Ethernet AMP-SuperSeal, 4-pinowy, 1 x CAN AMP-SuperSeal, 3-pinowy, 1 x zasilanie elektryczne AMP-SuperSeal, 2-pinowy

Dane dotyczące otoczenia

Temperatura otoczenia pracy -25 °C ... +50 °C

Temperatura otoczenia podczas przechowywania -40 °C ... +75 °C

Ogólne wskazówki

Zakres dostawy Skaner laserowy TiM351 ze zintegrowanym oprogramowaniem do wykrywania pokosu

Certyfikaty

EU declaration of conformity 

UK declaration of conformity 

China-RoHS 

Klasyfikacje

ECLASS 5.0	27339090
ECLASS 5.1.4	27339090
ECLASS 6.0	27339090
ECLASS 6.2	27339090
ECLASS 7.0	27339090
ECLASS 8.0	27339090
ECLASS 8.1	27339090
ECLASS 9.0	27330190
ECLASS 10.0	27330190

ECLASS 11.0 27330190

UNSPSC 16.0901 25172105

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-SICK012843
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.09.2026r, g. 20:49